

СЗ 21087-ПС

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	КЧ 30-6-ф	Кольцо в корпус	Сталь 12 x 17
Крышка			
Мембрана	Фторопласт - 4	Золотник	ЛС 59-1
Уплотнение			

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Клапан запорный с эл. магнитным приводом и электромагнитной защелкой
серии СВВ 21087-025М —:— 065М

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

Паспорт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан запорный с эл. магнитным приводом и электромагнитной защелкой

серии СВВ СЗ 21087-025М —:— 065М

соответствует ТУ 3732-012-00218137-2003

и признан годным для эксплуатации

Дата консервации « » 20 г.

Срок консервации «3» года

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение
гарантийного срока 2 года и гарантийной наработки 14000 циклов со дня ввода
клапана в эксплуатацию.

Начальник ОТК

МД



(подпись, дата)

А.В.Иванов

(фамилия)

СЗ 21087-ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Клапан запорный с электромагнитным приводом и электромагнитной защелкой серии СВВ
т/ф 15 кч 892 П Р М

Сведения о сертификации:



Сертификат

рег. № РОСС RU. 44 В 33831
выдан 25.01.10

Предприятие изготовитель: ОАО «Семёновский арматурный завод»
Дата выпуска: 24.01.11

Назначение: Предназначен для работы на трубопроводах автоматического и дистанционного управления потоками воды, пара, воздуха

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Показатель	
Проход условный Ду, мм		25	50 65
Давление рабочее Рр, МПа (кг/см²)		1,6 (16)	
Температура рабочей среды, t(°C)		от 5 до 150	
Масса, кг, не более		15,5	20 31
Изготовление и поставка		ТУ 3732-012-00218137-2003	
Пропуск воды в затворе, см³ / мин.		6 при Ру 0,2 2 при Ру 1,6	6 при Ру 0,2 4 при Ру 0,62
Электро-магнитный привод типа ЭМ 38-37	Род тока	Постоянный	Переменный
	Напряжение, В	220v	
	Мощность, Вт	500	
	Режим работы ПВ, %	5	
Особые отметки		Сальниковый ввод рассчитан на подводу кабеля диаметром не более 12 мм. Масса цветных металлов и сплавов: латунь - 0,937 кг; медь и сплавы на медной основе - 1,93 кг; алюминий и алюминиевые сплавы - 2,115 кг;	