GRUNDFOS

UPS 32-80 180

製品番号	96406029
型式	UPS 32-80 180
取付寸法	
最大運転圧力	10 bar
最小吸込圧力	0.5 m
最大吸込圧力	10 m
液温	2 ... 110 °C
周囲温度	0 ... 40 °C
材質	
ポンプハウジング	鋳鉄
インペラ	ステンレス鋼
シャフト	ステンレス鋼
軸受	カーボン
軸シール	EPDM
電気データ	
電源	1 x 230 V, 50 Hz
定格出力	0.18 kW
定格電流	1.6 A
始動電流	4.8 A
始動コンデンサ	8 µF, 450 V
保護等級	IP44
絶縁クラス	F
最小効率指数	MEI≥0.40
制御	内蔵
機能	
設定	3段階
運転モード	比例圧力
最大揚程	3.5 m
最大流量	4.5 m³/h
材料	
ポンプハウジング	鋳鉄
インペラ	ステンレス鋼
シャフト	ステンレス鋼
軸受	カーボン
軸シール	EPDM
接続フランジ	PN 6/10
取付寸法	
接続フランジ	DN 32
全長	180 mm
重量	
正味重量	8.5 kg
総重量	9.5 kg
梱包体積	0.0135 m³
梱包寸法	250 x 250 x 220 mm
梱包数量	1 pcs
関連文書	
性能曲線	96406029
寸法図	96406029
配線図	96406029
製品番号	96406029