



Узел распределительный коллекторный включает в себя:  
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:  
 Ду, мм= 15  
 Kv, м3/ч= 1,6  
 Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Kv, м3/ч= 1,6  
 Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20  
 Теплосчетчики:  
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки  
 Арматура на отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Ручные воздухоотводчики  
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.  
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик  
 Максимальная рабочая температура 90 С  
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

					<b>ВО</b>				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-40-100-4-Л-20-15 №10245			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Овцынов		27.09.2017						
Проб.				Чертеж общего вида			Лист	Листов	1
Т.контр.							<b>САНТЕХКОМПЛЕКТ</b>		
Н.контр.									
Утв.	Никонов								