



ООО «Крупинский арматурный завод»  
142516, Московская область  
Павлово-Посадский район  
д. Крупино  
Тел/факс (243) 7-31-25

КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ 20 15БЗР

ТУ 3712-001-00218182-2005

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Клапан (вентиль) предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды при условном давлении  $P_u 10 \text{ кгс/см}^2$  и рабочей температуре до  $70^\circ\text{C}$ .

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные данные и размеры указаны на общем виде.

Управление клапаном (вентилем) – ручное, маховиком.

Клапан устанавливается в любом рабочем положении, подача рабочей среды – под золотник, соответствует направлению стрелки выполненной на корпусе.


Масса не более 0,3 кг.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И ПОСТАВКИ

Клапан (вентиль) состоит из следующих основных деталей и узлов: корпус, крышка, маховик, шпindel, втулка-сальника, золотник, прокладка, уплотнительное кольцо.

В комплект поставки входят:

- клапан (вентиль) запорный муфтовый латунный в сборе - 1 партия;
- паспорт - 1 экз. (на партию)



### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности работы запрещается:

- устранять неисправности при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
- использовать клапан (вентиль) на параметры, превышающие указанные;
- использовать клапан (вентиль) в качестве регулирующего.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установить вентиль на трубопроводе. Трехкратно откройте и закройте клапан (вентиль) маховиком. При этом подвижные части должны перемещаться плавно, без рывков и заеданий.

### РАБОТА

При вращении маховика шпиндель получает поступательное движение. Клапан (вентиль) закрывается вращением маховика по часовой стрелке, открывается – против часовой стрелки.

### СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЕМКЕ

Клапан (вентиль) запорный муфтовый латунный Ду 20 мм, условное обозначение 15 БЗр соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Количество штук в партии \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лиц ответственных за приемку \_\_\_\_\_

МП

ОТК