

Общество с ограниченной ответственностью
"Строй-Универсал"

ПАСПОРТ № 61-3 /25

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 40 от 03.04.2025 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, НВ	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 50-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	481	350	32,5	66	128	0,2	0,18	0,52	0,007	0,01	0,06	1925
Фланец ГОСТ 33259-15 50-25-01-1-В-ст20-IV	2,5	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,21	0,54	0,007	0,011	0,01	250
Фланец ГОСТ 33259-15 150-25-01-1-В-ст20-IV	2,5	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,21	0,54	0,007	0,011	0,08	176
Фланец вр ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	450	290	32,0	66	127	0,019	0,22	0,54	0,009	0,012	0,08	1008
Фланец вр ГОСТ 33259-15 200-40-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	500	335	33,0	65	130	0,2	0,26	0,51	0,012	0,005	0,015	21

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствуем требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствующим требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев – сталь 20 , сталь 09Г2С

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Получатель (заказчик) ООО "Строй-Универсал"

Сертификат соответствия: ВУ112 05.01.003.01 01278 срок действия до 12.09.2027 г. г.

