

выдан 10 апреля 2026

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд № 66.1

Отрубка по накладной № 1448922 от 10.04.26

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		Не пар- тии	Механические свойства					Пробное давление R _{пр} МПа (кгс/кв.	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведени я
	Условное давление Р _у , МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар.вязк. при ____ о С Дж/кв.см				
Переход стальной П К 32в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6(60)	1000	0,05	-
Переход стальной П К 38х3-25х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	300	0,2	-
Переход стальной П К 38х3-32х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	300	0,2	-
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	4200	0,2	-
Переход стальной П К 76х3-5-45х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6(60)	1824	0,5	-
Переход стальной П К 76х3-5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6(60)	2196	0,4	-
Переход стальной П К 114х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	40	1	-
Переход стальной П К 159х4-5-114х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	60	2	-
Переход стальной П К 159х4-5-57х3	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	150	1,5	-
Переход стальной П К 377х9-159х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	5(60)	10	22	-
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6(60)	17000	0,05	-
Заглушка стальная П 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	28,2	-	-	6(60)	1500	0,6	-
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6(60)	1000	0,7	-
Заглушка стальная П 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	250	3,2	-
Тройник стальной 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	100	1,5	-
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	300	2,2	-
Тройник стальной 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	100	3	-
Тройник стальной 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	100	6	-
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6(60)	50	14	-
Тройник стальной О 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6(60)	50	0,4	-
Тройник стальной О 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	200	0,8	-
Тройник стальной О 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	300	2,2	-
Тройник стальной О 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	30	2,2	-
Тройник стальной О 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	30	2,2	-
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	20	4,4	-
Отвод стальной ОтвСт 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	660	1,4	-
Отвод стальной ОтвСт 89х6	4(40)	350	-	540	320	27	-	-	гарантируется	330	2,3	-
Отвод стальной ОтвСт 108х3,5	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	900	2,2	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	600	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	420	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	48	23	-
Отвод стальной ОтвСт 133х4 (под 45 град)	4(40)	350	-	528	325	33,9	-	-	гарантируется	300	1,9	-
Отвод стальной ОтвСт 219х6 (под 45 град)	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	60	7,5	-

*Переход ТУ ВУ 100129468.005-2012 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200, Трубы подвергнуты 100%-ной ультразвуковой проверке, сварного шва неразрушающим методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Заглушка ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Всплыва гидроаппаратного давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
2. Тройники ГОСТ 17376-2001 изготавливаются в соответствии с требованиями: покр. хим. Д-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК



Гуринович И.М.