



Страница 1 из 2
Общество с ограниченной ответственностью "УралТрубоДеталь"
454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14. помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75
Для проверки подлинности паспорта
вы можете написать на почту sert@utd74.ru

Сертификат соответствия № РОСС RU.АД80.К 00045 от 09.02.2024 г. по 09.02.2027 г., выдан ООО "КЦ Перспектива"
Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ ОГН1.RU.1416.К00382 от 25.03.2024 г. по 24.03.2027 г., выдан ООО "КЦ Перспектива"

Паспорт № 1619 выдан 22 апреля 2026 г.



Заказчик: ООО "ЦИКРОН"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для жидких сред	№ партии	Код УТД	Механические свойства								Кол-во, шт	Масса, кг
								Временное сопротивление σ _{0,2} , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение Ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
												KCU -40°C	KCV -5°C	KCU -60°C	KCV -60°C		
1	Тройник П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001	5,1	4,9	7,7	7,4	2024-95/69	125	445	269	24,3	67	85	70	-	-	149	327,8
2	Тройник П 108х4-89х4-20 ГОСТ 17376-2001	5,5	5,3	8,3	8	2024-95/44	--	447	265	23,6	69	86	71	-	-	200	440
3	Тройник П 76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001	7,1	6,8	10,7	10,2	2023-124/19	--	447	265	23,6	67	85	70	-	-	395	316
4	Тройник П 89х3,5-20 ГОСТ 17376-2001	5,5	5,2	8,3	7,8	2024-133/79	--	451	268	23,6	69	85	70	-	-	196	294
5	Тройник П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001	5,1	4,9	7,7	7,4	2024-95/69	--	445	264	23,3	68	84	69	-	-	43	154,8
6	Тройник П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001	5,1	4,9	7,7	7,4	2024-95/69	108	445	264	23,3	68	84	69	-	-	91	327,6



Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт.№ EN 10204-3.1 / 4-0267 /	240488	311971	ОАО "Белорусский металлургический завод"
2	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт.№ EN 10204-3.1 / 4-0267 /	240488	311971	ОАО "Белорусский металлургический завод"
3	Труба 76х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт.№ АК - 561957/08	111180	2R9460	АО "Первоуральский новотрубный завод"
4	Труба 89х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт.№ 08-4596	2-1276	111993	АО "Северский трубный завод"
5	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт.№ EN 10204-3.1 / 4-0267 /	240488	311971	ОАО "Белорусский металлургический завод"
6	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт.№ EN 10204-3.1 / 4-0267 /	240488	311971	ОАО "Белорусский металлургический завод"

*Для деталей на давление Рр свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора
 Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ-17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

** Форма паспорта кроме объектов ПАО "ГАЗПРОМ"

ВРИО Начальника ОТК

Глухих А.И.




ООО «Цикрон»
454081 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.1-а

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Покрытие цинковое гальваническое для защиты от коррозии и старения
ГОСТ 9.301-86

Дата 07.05.2026 г.

Заказчик: ООО «УралТрубоДеталь»

Детали:

Тройник П 76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001 – 395 шт

Тройник П 89х3,5--20 ГОСТ 17376-2001 – 196 шт

Тройник П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001-240 шт

Тройник П 108х4-89-20 ГОСТ 17376-2001-200 шт



Наименование показателей	Норма ГОСТ 9.301-86	Фактически. Соответствие ГОСТ 9.301-86
1. Внешний вид	Цвет цинкового покрытия с хроматированием светло-серый с голубоватым оттенком.	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
2. Толщина		9 мкм
3. Прочность сцепления	Отсутствие отслаивания при нанесении сетки царапин	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
4. Защитные свойства	При испытании раствором уксуснокислого свинца не должно появляться сплошное тёмное пятно по истечении пяти минут	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

Примечание:

Покрытие предназначено для защиты от коррозии и старения изделий из стали. Покрытие производится из цинкатного электролита цинкования.

Принял технолог

Анализ произвел

Заключение ОТК: покрытие соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

ООО «Цикрон»
454081 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.1-а

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Покрытие цинковое гальваническое для защиты от коррозии и старения
ГОСТ 9.301-86

Дата 10.01.2025 г.



Заказчик: ООО «УралТрубоДеталь»



Детали:

Тройник оцинкованный П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001 — 720 шт
Тройник оцинкованный П 219х6-159х6-20 ГОСТ 17376-2001 - 45 шт
Тройник оцинкованный П 89х3,5-20 ГОСТ 17376-2001 – 207 шт
Тройник оцинкованный П 76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001- 254 шт

Наименование показателей	Норма ГОСТ 9.301-86	Фактически. Соответствие ГОСТ 9.301-86
1. Внешний вид	Цвет цинкового покрытия с хроматированием светло-серый с голубоватым оттенком.	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
2. Толщина		9 мкм
3. Прочность сцепления	Отсутствие отслаивания при нанесении сетки царапин	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
4. Защитные свойства	При испытании раствором уксуснокислого свинца не должно появляться сплошное тёмное пятно по истечении пяти минут	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

Примечание:

Покрытие предназначено для защиты от коррозии и старения изделий из стали. Покрытие производится из цинкатоного электролита цинкования.

Принял технолог

Анализ произвел

Заключение ОТК: покрытие соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86