

Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,

г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.oao-as.ru, Тел./факс (86365) 22-555


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 571




Резьбонарезная продукция

Стальные стоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении Р=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ6357-81 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76, сбеги резьбы по ГОСТ10549-80. По согласованию с заказчиком, имеют следующие размеры:

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм
Стон 15	1/2"	150	40	9	2,5
Стон 20	3/4"	150	45	10,5	2,5
Стон 25	1"	150	50	11	2,8
Стон 32	1 1/2"	150	55	13	3,2



Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительно е сужение %	Ударная вязкость КСU Дж/см2, при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Стон 15	1,6	1	410	245	50	49	29	20		0,138
Стон 20	1,6	2	410	245	50	49	29	20		0,211
Стон 25	1,6	3	410	245	50	49	29	20	200	0,366
Стон 32	1,6	4	410	245	50	49	29	20		0,331



ОТК  / Э. А. Киторов

Дата: 29.03.2022