

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 397.1

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 397.1

Выдан 25 ноября 2023г.

Отрубка по накладной №

от 25.11.23

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв.см)	Рабочая температура, °С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость при 0°С Дж/кв.см					
Переход стальной П К 25в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-	
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-	
Переход стальной П К 45х2,5-25х1,6	(4/40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	1470	0,1	-	
Переход стальной П К 57х3-25х1,6	(4/40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	900	0,2	-	
Переход стальной П К 57х3-32х2	(4/40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	1300	0,2	-	
Переход стальной П К 57х3-38х2	(4/40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	750	0,2	-	
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	(4/40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	280	0,9	-	
Переход стальной П К 133х5-76х3,5	(4/40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	100	1,6	-	
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	(4/40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	100	1,3	-	
Переход стальной П К 159х4,5-89х3,5	(4/40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	383	2,3	-	
Переход стальной П К 219х6-114х4	(4/40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	45	2,9	-	
Переход стальной П К 219х6-133х4	(4/40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	191	4,4	-	
Переход стальной П К 377х9-273х7	(4/40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	20	20	-	
Переход стальной П К 426х10-273х10	(4/40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	13	27	-	
Переход стальной П К О 159х4,5-133х4	(4/40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	30	2	-	
Заглушка стальная П 114х4	(4/40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6 (60)	160	0,8	-	
Заглушка стальная П 219х6	(4/40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	250	3,2	-	
Заглушка стальная П 426х10	(4/40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	40	19	-	
Тройник стальной 57х3	(4/40)	350	-	490	315	30	-	-	6 (60)	1000	0,4	-	
Тройник стальной 89х3,5-76х3,5	(4/40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	100	1,5	-	
Тройник стальной 133х4-108х4	(4/40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	5	4,9	-	
Тройник стальной 159х4,5	(4/40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	50	6	-	
Тройник стальной 159х4,5	(4/40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	10	6	-	
Тройник стальной О 159х4,5-108х4	(4/40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	30	6	-	
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	(4/40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	84	6,1	-	
Отвод стальной ОтвСт 219х6	(4/40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	150	15	-	
Отвод стальной ОтвСт 273х7	(4/40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	48	27	-	
Отвод стальной ОтвСт 325х8	(4/40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	36	45	-	
Отвод стальной ОтвСт 377х9	(4/40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	5	68	-	
Отвод стальной ОтвСт 426х8	(4/40)	350	-	490	310	31,8	-	-	гарантируется	2	78	-	

Отвод стальной ОтвСт 426х10	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	30	97	-
Отвод стальной ОтвСт О 57х3,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	гарантируется	1800	0,5	-
Отвод стальной ОтвСт 273х10 (под 45 град)	4(40)	350	-	460	310	33	-	-	гарантируется	30	19,5	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8 (под 45 град)	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	24	22,5	-
Отвод стальной ОтвСт 377х10 (под 45 град)	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	10	37,5	-

Переход ТУ ВУ 100129468.005-2011 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Заглушка ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП



Начальник ОТК



Гуринович И.М.