



ОКП 14 6200  
ОКП РБ 24.44.26.520



**ШТУЦЕРЫ ДЛЯ РУКАВОВ  
ПАСПОРТ  
БФИП 302634.009 ПС**

Декларация о соответствии ВУ/112 11.01 ТР013 022 18069.

Срок действия до 18.07.2022 г.

Декларация о соответствии ТС ВУ/112 11.01 ТР010 007 00595.

Срок действия до 12.08.2018 г.

Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.40.41.01.013.Е.000389.09.14 от 23.09.2014 г.


**1 Основные сведения и технические данные**

1.1 Штуцеры для рукавов с цилиндрической трубной резьбой (далее штуцеры) предназначены для соединения рукавов и шлангов с трубопроводами, трубопроводной арматурой, работающими в условиях неагрессивных сред (насыщенный пар, вода, в том числе и питьевая, и др.) при температуре рабочей среды до 200 °С и номинальным давлением до 1,0 МПа.


1.2 Штуцеры изготавливаются в двух исполнениях: с наружной (ц) и внутренней присоединительной резьбой и двух типоразмеров для внутренних диаметров присоединительного рукава 10 (15/10) и 16 (15/16).

Конструкция штуцеров приведена на рисунке 1.

Исполнение 1



Исполнение 2



| Условное обозначение | Исполнение | Внутренний диаметр присоединительного рукава, мм | L, мм не более | Масса, кг, не более |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 15/10 (ц)            | 1          | 10                                               | 36             | 0,043               |
| 15/10                | 2          |                                                  | 36             | 0,055               |
| 15/16 (ц)            | 1          | 16                                               | 40             | 0,050               |

Рисунок 1. Штуцеры для рукавов

1.3 Материал – Латунь ЛЦ 40С или ЛЦ40Сд ГОСТ 17711-93.

**2 Комплектность:**

- паспорт на каждое упаковочное место – 1 шт.

**3 Гарантии изготовителя**

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня установки на трубопроводе.

**4 Сведения об упаковке**

Штуцеры упакованы в ящики из гофрированного картона. Условия транспортирования и хранения 2(С) ГОСТ 15150. Штуцеры должны храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 40°С минус 50°С и относительной влажности не более 80 %. Допускается транспортирование и временное хранение при температуре минус 60 °С.

**5 Свидетельство о приемке**

Штуцер 15/10 изготовлен и принят согласно ТУ РБ 500059277.017-2002 и признан годным для эксплуатации.

М.П.

(подпись лица ответственного за приемку)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

Упаковщик \_\_\_\_\_

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94, факс (0152) 77-04-88, e-mail: sbvt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте: <http://www.zwetlit-grodno.by/>

**ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!** Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей, указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя. Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.