

Продукция Застрахована Договор № 01825/780/500503/23

Применение: В водоснабжении для соединения основной линии с конечным сантехническим прибором потребителя, а именно: присоединения смесителей, душевых кабин, стиральных и посудомоечных машин, кофеварок, электрических водонагревателей, насосов, прочих сантехнических приборов, имеющих периодический проток воды.

- ## Внимание!! Не пригодна к применению:

- в системах отопления, заправленных теплоносителем

1. Нарушения правил эксплуатации и установок. 2. Нарушения правил транспортировки и хранения владельцем или торгующей организацией. 3. При установке подводки

центрантехники.рф производствo водоразборной арматуры, бытовые смесители, комплектующие и ЗИП

Претензии по качеству принимаются торгующей организацией. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в паспортные данные

Монтаж

Безопасность и срок службы гибких подводок зависит от их правильной установки.

При подключении гибкой подводки необходимо руководствоваться следующими правилами:

	Правильная установка	Неправильная установка
Перед монтажом проверить надежность обжима гильзы и целостность оплетки подводки		
Не допускается установка подводки с сильным напряжением. Не допускайте соприкосновения с предметами с высокой температурой.		
Не допускается скручивание подводки по продольной оси		
Необходимо использовать подводку достаточной длины. Не допускается наращивание длины гибкой подводки с помощью другой подводки		
Минимальный радиус изгиба должен быть согласно табл.1		

Перед монтажом подводку, хранившуюся при отрицательной температуре, рекомендуется выдержать при комнатной температуре не менее часа. Необходимо соблюдать нормы минимального радиуса изгиба подводки, указанные в таблице технических параметров. Момент затяжки присоединительных элементов подводки — не более 4 Нм. Не допускается скручивание подводки вдоль собственной оси, а также трение о другие предметы. Желательно избежать длительного воздействия прямых солнечных лучей на полимерное покрытие подводки. При обнаружении на поверхности подводки механических повреждений, ее следует снять с эксплуатации.

Гарантийный срок 5 лет с даты продажи в розничной сети.

Срок службы изделия – 10 лет с даты производства. Рекомендуется замена через изделия – 6 лет.

Дата производства указана на самом изделии. (Смотрите маркировку)

Дата продажи _____