

9. апреля 2024

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом, информируем Вас о том, что следующие артикулы не подлежат обязательной сертификации:

Арт. 1012416 – Термоэлектрический привод „Aktor T 2P“ "L NC", 24 В, НЗ, 2-х поз., М30 x 1,5
Арт. 1012426 - Термоэлектрический привод „Aktor T 2P“ "L NO", 24 В, НО, 2-х поз., М 30 x 1,5
Арт. 1401152 - Монтажный шкаф встраиваемый № 2 Ш 700 x В 760-885 x Г 115-180 мм
Арт. 1401153 - Монтажный шкаф встраиваемый №. 3 Ш 900 x В 760-885 x Г 115-180 мм
Арт. 1401172 - Монтажный шкаф наружной установки № 2 Ш750 x В870 x Г160 мм
Арт. 1401173 - Монтажный шкаф наружной установки № 3 Ш1000 x В870 x Г160 мм
Арт. 1011365 - Термостат "Uni XH" 7-28 °C, 0 * 1-5, жидкостной чувствительный элемент, белый
Арт. 1012069 - Термостат "Uni SH" 7-28 °C, 0 * 1-5, жидкостной чувствительный элемент, хром
Арт. 1012065 - Термостат "Uni SH" 7-28 °C, 0 * 1-5, жидкостной чувствительный элемент, белый/хром
Арт. 1012066 - Термостат "Uni SH" 7-28 °C, 0 * 1-5, жидкостной чувствительный элемент, белый
Арт. 1012085 - Термостат "Uni SH" 7-28 °C, 0 * 1-5, жидкостной чувствительный эл-т, дизайн матовая сталь
Арт. 1011465 - Термостат "Uni LH" 7-28 °C, 0 * 1-5, жидкостной чувствительный элемент, белый
Арт. 1013066 - Термостат "vindo TH" 7-28 °C, 0 * 1-5, жидкостной чувствительный элемент, белый
Арт. 1011467 - Термостат "Uni LH" М 30 x 1,5, 7-28 °C, 0 * 1-5, жидкостной чувствит. элемент, антрацит
Арт. 1011665 - Термостат "Uni LH" 7-28 °C, 0 * 1-5, с дистанционным датчиком 2 м, белый
Арт. 1011450 - Угловой адаптер резьбовое соединение М30х1,5
Арт. 1012295 - Термостат "Uni FH" 7-28 °C, 0 * 1-5, с дист. настройкой 2м, белый
Арт. 1012296 - Термостат "Uni FH" 7-28 °C, 0 * 1-5, с дистанционной настройкой 5 м, белый
Арт. 1012565 - Головка ручного привода резьбовое соединение М 30 x 1,5, белый
Арт. 1015896 - Декоративная крышка для проходных и угловых запорно-присоединительных узлов (ZB) узлов арт. № 101 58 13/14/83/84
Арт. 1142861 - Терморегулятор с накладным датчиком 20-50 С, капил.труба 2м, с теплопровод.штоком
Арт. 1142864 - Терморегулятор с накладным датчиком 50-80 °C, капиллярная трубка 2 м, с теплопроводным штоком
Арт. 1169553 - Комплект для настен.монтажа серии "Е" DN 15, хром
Арт. 1661100 - Набор вставок для "Multiflex F/Multiblock T/TF/Cocon QTZ" Набор = 2 шт., с конусом
Арт. 1351583 - Распределительная гребенка для "Regumat" DN 25 с изоляцией, на 3 отопительных контура, сталь

Арт. 1351785 - Распределительная гребенка для "Regumat" DN 25 с изоляцией, на 5 отопительных контуров, сталь, компактное исполнение