

Конвектор ТЗПО «Универсал ТБ Мини»

Конвекторы «Универсал ТБ Мини» предназначены для систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий.

Главным отличием от конвекторов типа «Универсал ТБ и ТБ-С», является то, что конвекторы типа «Универсал ТБ Мини» имеют малую высоту кожуха (250 мм.), что дает возможность устанавливать их под окнами с низкими подоконниками.

Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

Более того, благодаря съёмному травмобезопасному кожуху отопительных приборов КСК «Универсал» исключается возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов (даже при температуре теплоносителя 105°C температура на поверхности кожуха не превышает 40°C) при контакте с кожухом, что становится особенно актуальным, если в доме находятся маленькие дети.

Конвекторы «Универсал ТБ Мини» выпускаются в концевом или проходном исполнении, без резьбы или с резьбой 3/4" (по согласованию с заказчиком). Крепежные кронштейны поставляются отдельно.

По желанию заказчика конвекторы «Универсал ТБ Мини» концевой конструкции могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы «Danfoss».



Тип конвектора	Тепловой поток	Длина оребрения, L1	Длина кожуха, L2	Общая длина, L3		Масса справочная
				к	п	
	кВт	мм	мм	мм		кг
Конвектор ТЗПО «Универсал ТБ Мини» (малой глубины)						
КСК-20-0,400	0,400	472	670	763	813	8,6
КСК-20-0,479	0,479	567	766	859	909	9,6
КСК-20-0,563	0,563	543	670	763	813	10,9
КСК-20-0,677	0,677	638	766	859	909	12,2
КСК-20-0,789	0,789	744	862	955	1005	13,7
КСК-20-0,902	0,902	838	958	1051	1101	15
КСК-20-1,015	1,015	939	1054	1147	1197	16,3
КСК-20-1,127	1,127	1033	1150	1243	1293	17,6
КСК-20-1,240	1,240	1127	1246	1339	1389	18,9
КСК-20-1,353	1,353	1228	1342	1435	1485	20,3
КСК-20-1,465	1,465	1328	1438	1531	1581	21,6
КСК-20-1,578	1,578	1422	1534	1627	1677	22,9
КСК-20-1,690	1,690	1523	1630	1723	1773	24,3

Испытательное давление	1,5 МПа
Рабочее давление	1,0 МПа
Температура теплоносителя	120° С
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 25 лет



Рис. 6 Конвектор ТЗПО «Универсал ТБ Мини»