













Наименование	Кол-во в упак.	Артикул №	Цена евро	Примечания
 «Multiflex F» Присоединительные узлы латунные, мягкое уплотнение, никелированные, для отопительных приборов со встроенным вентилем, с наружной резьбой 3/4" Модификации узлов Межтрубное расстояние 50 мм				Присоединение к отопительному прибору имеет мягкое уплотнение. Присоединительные узлы для наружной резьбы 3/4" подходят для отопительных приборов следующих марок: Baufa, Brotje, Brugman, Buderus, De'Longhi, Finimetal, Kermi, Ocean, Radel, Ribe, VSZ-Korad, Vogel+Noot. (Возможны изменения).
 присоединительный (CE) настройка на однотрубную систему отопления 3/4" НГ x 3/4" НР	(10)	101 58 10	19,77	
 запорно-присоединительный (ZB) 3/4" НГ x 3/4" НР	(10)	101 58 13	18,24	Присоединительные узлы с литерным обозначением ZB предназначены для отопительных приборов, работающих в двухтрубных системах отопления.
 запорно-присоединительный угловой (ZB) 3/4" НГ x 3/4" НР	(10)	101 58 14	18,89	
 Декоративная крышка для проходных и угловых запорно-присоединительных узлов (ZB) узлов арт. 101 58 13/14/83/84		101 58 96	4,75	
 запорно-присоединительный поворотный (ZB) 3/4" НГ x 3/4" НР	(10)	101 57 11	30,78	
 запорно-присоединительный (ZBU) для заполнения, опорожнения и предварительной настройки 3/4" НГ x 3/4" НР	(10)	101 59 43	27,97	Присоединительные узлы с литерным обозначением ZBU (перенастраиваемые) могут работать в двухтрубных системах отопления (заводская настройка) или в однотрубных системах отопления. При установке в однотрубной системе настроить байпасный шпindel согласно инструкции по монтажу.
 запорно-присоединительный угловой (ZBU) для заполнения, опорожнения и предварительной настройки 3/4" НГ x 3/4" НР	(10)	101 59 44	28,73	
 Инструмент для заполнения и опорожнения		109 05 51	31,58	
 набор вставок = 2 шт. с конусом	(50)	166 11 00	2,27	Для присоединительных узлов «Multiflex F»
 Отдельные резьбовые соединения присоединительный 3/4" НГ x 1/2" ВР	(25)	101 63 04	8,22	(1 шт.)

Наименование	Кол-во в упак.	Артикул №	Цена евро	Примечания
 «Multiflex F» Присоединительные узлы латунные, мягкое уплотнение, никелированные, для отопительных приборов со встроенным вентилем, с внутренней резьбой 1/2"				Присоединение к отопительному прибору не нуждается в уплотнении. (Ниппели с самоуплотнением входят в комплект узла.) Ответный элемент (резьбовое отверстие на встроенном вентиле) для ниппелей с самоуплотнением должен иметь по окружности чистую фаску (без заусенцев), чтобы не повредить тефлоновое уплотнительное кольцо. Присоединительные узлы для внутренней резьбы 1/2" подходят для отопительных приборов следующих марок: Agis, Alasko, Aluplan, ARA, Arbonia, Bemm, Biasi, Borer, Bremono, Caradon—Stelrad, Cetra, CICH, Concept, Coskunoz, DEF, Dekatherm, Delta, Demirdokum, Demrad, DiaNorm, Dia—therm, Dunafer, DURA, Ferroli, Gerhard+Rauh, HM—Galant, Henrad, Hoval, Hudevad, IMAS, Itemar, JOCO, Kaitherm, Korad, Korado, Manaut, Northor, Purmo, Radson, Runtal, Schafer, Starpan, Stelrad, Superia, TermoTeknik, Univa, Vasco, VEHA, Winkels, Zehnder, Zehnder Warmecorper, Zenith. (Возможны изменения).
 Модификации узлов Межтрубное расстояние 50 мм				
 присоединительный (CE) настройка на однотрубную систему отопления 1/2" НР x 3/4" НР (10)	101 58 80	20,69		
 запорно—присоединительный (ZB) 1/2" НР x 3/4" НР (10)	101 58 83	19,65		
 запорно—присоединительный угловой (ZB) 1/2" НР x 3/4" НР (10)	101 58 84	19,98		
 Декоративная крышка для проходных и угловых запорно—присоединительных узлов (ZB) узлов арт. 101 58 13/14/83/84	101 58 96	4,75		Присоединительные узлы с литерным обозначением ZB предназначены для отопительных приборов, работающих в двухтрубных системах отопления.
 запорно—присоединительный поворотный (ZB) 1/2" НР x 3/4" НР (10)	101 57 81	31,52		
 запорно—присоединительный (ZBU) для заполнения, опорожнения и предварительной настройки 1/2" НР x 3/4" НР (10)	101 59 93	28,73		Присоединительные узлы с литерным обозначением ZBU (перенастраиваемые) могут работать в двухтрубных системах отопления (заводская настройка) или в однотрубных системах отопления.
 запорно—присоединительный (ZBU) для заполнения, опорожнения и предварительной настройки 1/2" НР x 3/4" НР (10)	101 59 94	29,49		При установке в однотрубной системе настроить байпасный шпиндель согласно инструкции по монтажу .
 запорно—присоединительный (CEW) для заполнения, опорожнения и предварительной настройки 1/2" НР x 3/4" НР (10)	101 59 33	36,33		Присоединительные узлы с литерным обозначением CEW (перенастраиваемые) могут работать в двухтрубных системах отопления (заводская настройка) или в однотрубных системах отопления.
 запорно—присоединительный, угловой (CEW) для заполнения, опорожнения и предварительной настройки 1/2" НР x 3/4" НР (10)	101 59 34	36,79		Следует применять наборы со стяжными кольцами Oventrop. Также возможно применение присоединительных наборов с наружной резьбой 3/4" фирмы Heimeier.
 Присоединительные элементы переход, без покрытия с одной стороны: с самоуплотнением за 10 шт. 1/2" x 3/4" 1/2" x 3/4"	102 82 52 102 82 53	28,38 28,38		Для Multiflex F 3/4" — плоское уплотнение Для Multiflex V 3/4" — коническое уплотнение
 Отдельные резьбовые соединения присоединительный 3/4" НГ x 1/2" ВР	101 63 04	8,22		Артикул указан на одно издание
 Присоединительные элементы латунные промежуточный элемент набор = 2 шт. (100)	168 16 50	17,20		Для присоединительных узлов «Multiflex»
 набор вставок = 2 шт. с конусом (50)	166 11 00	2,27		Для присоединительных узлов «Multiflex F»