

Паспорт № 835 выдан 20 февраля 2024 г.



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75
Для проверки подлинности паспорта
Вы можете написать на почту cert@utd4.ru

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _и , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _и , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства								Кол-во, шт	Масса, кг
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение б _к , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
											КСУ -40°С	КСУ -5°С	КСУ -60°С	КСУ -60°С		
1	Тройник П 1-26.9х2-20 ГОСТ 17376-2001	12,7	12,1	19,1	18,2	21-226/12	441	264	22,3	65	89	72	-	2 600	338	
2	Тройник П 1-33.7х2.3-20 ГОСТ 17376-2001	11,6	11,1	17,4	16,7	439/10	447	263	23,9	69	88	70	-	3 600	2 304	
3	Тройник П 1-26.9х2-20 ГОСТ 17376-2001	12,7	12,1	19,1	18,2	23-105/12	441	264	22,3	65	89	72	-	1 300	169	

Сведения о полнотрубопроводе*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 27х2.5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8733-75	Серт. № 1008167/14	Б1471	31079	АО "Первоуральский новотрубный завод"
2	Труба 34х2.5 ст.20 ГОСТ 8734	Серт. № АК-49487/09	Б773	5379	АО "Первоуральский новотрубный завод"
3	Труба 27х2.5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8733-75	Серт. № 1008167/14	Б1471	31079	АО "Первоуральский новотрубный завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подлежащих надзору
Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: выжиг отпус

** Форма паспорта кроме объектов ПАО "ГАЗПРОМ"

Начальник ОТК
Шапин А.В.



