

4. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя.

Полный средний срок службы, лет, не менее - 12
Полный средний ресурс, шкивов, не менее - 2500
Наработка на отказ, циклов, не менее - 550
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода задвижки в эксплуатацию
Гарантийная наработка - 250 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации

5. Консервация.

Дата консервации _____
Срок действия консервации - 3 года

6. Комплектность.

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ГЛ13106-
Эксплуатационная документация.
Паспорт.

Руководство по эксплуатации.

Поставляется в двух экземплярах на партию задвижек, отправляемую в один адрес по одному товаросопроводительному документу.

7. Свидетельство о приеме.

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN ГЛ13106 -
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.



М.П. Начальник ОТК

(подпись)

(фамилия)

(год, месяц, число)

М.П. Руководитель
предприятия

(подпись)

(фамилия)

(год, месяц, число)

Код ОКП 374123

ЗАДВИЖКА

КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

DN

П А С П О Р Т

ГЛ13106 ПС

1. Основные сведения об изделии.

Наименование изделия	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN
Обозначение изделия	ГЛ13106 т/ф 31с18нж, 31с18нж1
Дата изготовления	
Предприятие-изготовитель	ОАО «АрЗил»
Заводской номер	
Назначение: предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства	
Сведения о сертификации:	№ РОСС RU.АЯ45.В00580

2. Основные технические данные.

Наименование параметра	
Условный проход (номинальный размер), DN, мм	50
Номинальное (условное) давление, PN, MPa (кгс/см ²)	6.3 (63)
Температура рабочей среды, T, °C	400
Коэффициент сопротивления	0.7
Пропуск среды в затворе, см ³ , не более	903
Рабочая среда	Вода, пар
Изготовление и поставка	TU 3741-008-00218087-96

Привод	Тип и заводской №
Настройка муфты ограничения крутящего момента	Паспорт
На открытие Н·м (кгс·м)	
На закрытие Н·м (кгс·м)	
Особые отметки	м-с-с 41

3. Материал основных деталей.

Наименование	Марка материала	Наименование	Марка материала
Корпус	25Л	Диск	Сталь 20
Крышка	25Л	Крестовина	25Л
Сальник	25Л	Прокладка	ПОН-Б, ПА
Шпиндель	20Х13	Кольцо набивочное	АГИ
		Ответные фланцы	Сталь 25