

Предприятие-изготовитель:

ООО "НПО ПРОМПАТ"
127083, г. Москва, ул. 8 марта, д.1, стр.12
www.tdpat.ru
Тел. (495)231-31-50

Общество с ограниченной
ответственностью
"НПО ПРОМПАТ"

Свидетельство о приемке.

Партия шкафов пожарных ШПК-ПАТ-320-21

в количестве шт. соответствует

ТУ 4854-021-45855130-2016 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Представитель ОТК _____

(подпись)

М. П.

ПАСПОРТ

Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-320-21

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ97.В.00602
Срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019
Выдан ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России Москва

Москва

2018 год

1

4

Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-320-21 предназначен для размещения и обеспечения сохранности двух комплектов пожарного крана, изготовлен из тонколистовой стали толщиной 0,8мм и окрашен полимерной порошковой краской.

Шкаф имеет два равнозначных отделения для двух комплектов пожарного крана. Каждое имеет рукавную кассету и два перфорированные отверстия под гидрант диаметром 100мм. Оба отделения оснащены почтовыми или евро - замками.

Конструкция шкафа соответствует ГОСТ Р 51844-2009, общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91. Согласно НПБ 151-2000 шкаф устанавливается в отапливаемых и вентилируемых помещениях при отсутствии прямого солнечного света, атмосферных осадков, песка и пыли наружного воздуха, а также конденсации влаги и соответствует требованиям климатического исполнения. У категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Температурный диапазон эксплуатации от +5°C до +45°C.

Габаритные размеры: Ширина 540 x Высота 1300 x Глубина 230 мм
Окна при открытом исполнении шкафа имеют размеры 200x300мм.
Масса шкафа не более 22кг.




Рис. 1 Шкаф навесной
закрытый правый с евро-
замком




Рис. 2 Шкаф встроенный
открытый левый

2

Варианты исполнения:

1. В зависимости от способа установки:

- Навесной
- Встроенный

2. По варианту исполнения створок :

- Открывается вправо без окна
- Открывается вправо с окном
- Открывается влево без окна
- Открывается влево с окном

3. По типу применяемого замка

- С почтовым замком
- С евро-замком

4. По цвету краски :

- Красная глянцевая Красная структурированная
- Белая глянцевая Белая структурированная

Примечание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без ухудшения потребительских свойств.

Комплект поставки и упаковка.

Шкаф укомплектован ключами к установленным почтовым замкам, которые находятся на своем штатном месте хранения (внутри дверцы под стеклом), наклейкой с условным обозначением шкафа и упакован в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Шкафы транспортируются в соответствии с правилами перевозки грузов в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах и закрытым грузовым автотранспортом. Хранение шкафа должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°C до +45°C при относительной влажности до 60%. Упаковка шкафов предназначена только для транспортировки.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие шкафа ГОСТ Р 51844-2009 при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.

3