



ООО «Термокреп»

423800, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Металлургическая, д.123, оф. 204

Тел.:(8552) 20-21-42, (8552) 20-21-46

e-mail: tnk-chelny@inbox.ru

АО «ХК «ТЭМПО»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА НА МЕТИЗНУЮ ПРОДУКЦИЮ

39

НОМЕР

ДАТА

09.03.2021 11:40:28

ВЫДАН ДЛЯ

ЗИТАР-СНАБ

Обозначение позиции	Стандарт, ТУ	Размер	Поле допуска	Класс прочности	Шаг резьбы	Марка стали	Покрытие	Код тары	Кол-во мест	Масса нетто (кг)	Масса брутто
29-7798-70-10x80-58	ГОСТ 7798-70	Болт М10-6gx80.ТМ 58.019	6g	5.8	1.5	Ст 20	min 9мкм			260.00	
29-933-12x40-88	DIN 933	Болт М12-6gx40.ТМ 88.019	6g	8.8	1.75	Ст 20Г2Р	min 9мкм			240.00	
29-7798-70-12x50-58	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx50.ТМ 58.019	6g	5.8	1.75	Ст 20	min 9мкм			820.00	
29-933-12x55-88	DIN 933	Болт М12-6gx55.ТМ 88.019	6g	8.8	1.75	Ст 20Г2Р	min 9мкм			120.00	
29-7798-70-12x55-88	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx55.ТМ 88.019	6g	8.8	1.75	Ст 20Г2Р	min 9мкм			320.00	
29-933-12x60-58	DIN 933	Болт М12-6gx60.ТМ 58.019	6g	5.8	1.75	Ст 20	min 9мкм			680.00	
29-933-12x65-88	DIN 933	Болт М12-6gx65.ТМ 88.019	6g	8.8	1.75	Ст 20Г2Р	min 9мкм			240.00	
29-7798-70-16x40-88	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx40.ТМ 88.019	6g	8.8	2.0	Ст 20Г2Р	min 9мкм			140.00	
29-7798-70-16x55-58	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx55.ТМ 58.019	6g	5.8	2.0	Ст 20	min 9мкм			1 940.00	
29-7798-70-16x55-88	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx55.ТМ 88.019	6g	8.8	2.0	Ст 20Г2Р	min 9мкм			1 400.00	
29-7798-70-16x80-58	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx80.ТМ 58.019	6g	5.8	2.0	Ст 20	min 9мкм			380.00	
29-7798-70-16x80-88	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx80.ТМ 88.019	6g	8.8	2.0	Ст 20Г2Р	min 9мкм			1 080.00	
29-7798-70-20x60-88	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx60.ТМ 88.019	6g	8.8	2.5	Ст 20Г2Р	min 9мкм			60.00	
29-7798-70-24x100-58	ГОСТ 7798-70	Болт М24-6gx100.ТМ 58.019	6g	5.8	3.0	Ст 20	min 9мкм			1 200.00	
29-7798-70-24x90-58	ГОСТ 7798-70	Болт М24-6gx90.ТМ 58.019	6g	5.8	3.0	Ст 20	min 9мкм			1 800.00	
Поддон досок											

Размер	Вес, кг	Миним. разруш. нагрузка, кг с	Твердость HRC Rockwell	Прочность соед. головки со стержнем	Макс. высота полной обезугл.		Макс. глубина обезугл. зоны		Код тары
					зоны мм	мм			
Болт М10-6gx80.ТМ 58.019	260,00	3081,6	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М12-6gx40.ТМ 88.019	240,00	6877,6	22-32	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М12-6gx50.ТМ 58.019	820,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М12-6gx55.ТМ 88.019	120,00	6877,6	22-32	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М12-6gx55.ТМ 88.019	320,00	6877,6	22-32	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М12-6gx60.ТМ 58.019	680,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М12-6gx60.ТМ 88.019	240,00	6877,6	22-32	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М12-6gx65.ТМ 88.019	140,00	6877,6	22-32	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М16-6gx40.ТМ 88.019	1 940,00	12755,1	22-32	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М16-6gx55.ТМ 58.019	1 400,00	8326,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М16-6gx55.ТМ 88.019	380,00	12755,1	22-32	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М16-6gx60.ТМ 58.019	1 080,00	8326,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М16-6gx80.ТМ 88.019	60,00	12755,1	22-32	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М20-6gx60.ТМ 88.019	120,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М24-6gx100.ТМ 58.019	1 200,00	18775,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.			
Болт М24-6gx90.ТМ 58.019	1 800,00	18775,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.			
Поддон Досок		-	-	-	0,015	Соотв.			

""Поставка продукции согласно ГОСТ Р ИСО 16426-2009 «Изделия крепежные. Система обеспечения качества»

Примечка согласно ГОСТ Р ИСО 3269-2015 «Изделия крепежные. Приемочный контроль»

Сертификаты соответствия выданы Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Метрологии

Указанная в сертификате продукция соответствует

действующим в России стандартам, ТУ.

По вопросам качества обращайтесь на номер сертификата.

Органом по сертификации продукции «ООО «Технические Регламенты»
РОСС RU. ТР06.Н00421, РОСС RU. ТР06.Н00422 Действительны по 07.08.2022 г.»

* информация по сертификату качества поставщика продукции

