


## Серия вентиляторов EURO

- Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Современный дизайн и эстетический внешний вид.
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Установлен двигатель на подшипниках скольжения не требующий обслуживания. Двигатель оснащен защитой от перегрева.
- Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.
- Вентилятор серии А оборудован термоактуатором, который обеспечивает плавное открывание и закрывание автоматических жалюзи, предотвращающих обратную тягу.
- ВНИМАНИЕ!** Плавное открытие и закрытие жалюзи происходит в течение 40 секунд после включения/выключения вентилятора.
- Вентилятор серии АМ - Включение/выключение и открытие/закрытие жалюзи осуществляется шнуром тяговым выключателем.



Габаритные размеры

Модель	A	B	C	E	d
EURO 4A/AM	154	164	42	46	98
EURO 5A/AM	174	184	42	46	120
EURO 6A/AM	200	230	52	63	148



Основные технические характеристики

Характеристики	EURO 4	EURO 5	EURO 6
Диаметр, мм	100	120	150
Потребляемая мощность, Вт	11	15	29
Производительность, м³/ч	85	130	230
Давление, Па	65	30	80
Уровень шума, дБ	25	30	46
Потребляемый ток, А	0,06	0,08	0,12



График производительности

