

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 343.1

Выдан 12 октября 2023г.

Отгрузка по накладной №

от 12.10.23

Условное обозначение деталей	Пределные параметры применения		№ партии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв.см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, Мпа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар. вязк. при ____ о С Дж/кв.с М					
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	-	6 (60)	1800	0,4	-
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	1472	0,6	-
Переход стальной П К 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	864	0,9	-
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	200	1,3	-
Переход стальной П К 159х4,5-114х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	310	2	-
Переход стальной П К 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	156	5,3	-
Переход стальной П К 377х9-159х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	5 (60)	7	22	-
Переход стальной П К 377х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	35	20	-
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Заглушка стальная П 630х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	-	6 (60)	20	38	-
Заглушка стальная П 720х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	-	6 (60)	5	50	-
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	-	6 (60)	150	1,5	-
Тройник стальной 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	200	6	-
Тройник стальной О 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	-	6 (60)	150	0,4	-
Тройник стальной О 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	-	6 (60)	280	1,5	-
Тройник стальной О 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	-	6 (60)	390	1,5	-
Тройник стальной О 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	-	6 (60)	100	2,2	-
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	-	гарантируется	300	15	-
Отвод стальной ОтвСт 273х8	4(40)	350	-	455	310	27	-	-	-	гарантируется	80	31	-
Отвод стальной ОтвСт 273х10	4(40)	350	-	460	310	33	-	-	-	гарантируется	48	39	-

Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Переходы ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Выпуклота гидравлического

ШТАМП

Начальник ОТК

Гуринович И.М.

