

Паспорт на фланцы № 202

Товарный знак ООО «Инженерные системы»: 600033, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Производственная 3 – VFZ.SU

Сертификат соответствия: №РОСС RU.АЖ49.Н03514, срок действия с 26.12.22 по 25.12.25 (№0094648).

Фланцы по ГОСТ 33259-2015.

Дата изготовления: 20.02.2024

Заказчик : ООО «Хит Комплект»

№ п/п	Наименование	№ партии	Кол-во, шт	Масса, кг
1	Фланцы 600-10-01-1-В- Ст.20-IV ГОСТ33259-2015	233	24	946

Основные технические данные.

Наим. параметра	Значение						
DN/Pn	600/10						
Марка материала и его св-ва	Ст.20 ГОСТ 1050-2013	Предел прочности 570 МПа	Предел текучести 315 МПа	Относительное удлинение 11%	Относительное сужение 30%	Ударная вязкость 29 Дж/см2	Твёрдость 207 НВ
Покрытие	Противокоррозионная защита по ГОСТ 9.014 (Индустриальное масло И-40)						

Сведения о заготовке.

Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
Ду600	202	220810	11960	ООО «Инженерные системы»

Химический состав.

марка	№ плав.	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
Ст.20	11960	0.2	0.47	0.25	0.006	0.005	0.11	0.07	0.19	0.007	0.01

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Свидетельство о приёмке.

Фланцы изготовлены и приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 33259-2015, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

Начальник ОТК:

Руководитель предприятия:



Паспорт на фланцы № 190

Товарный знак ООО «Инженерные системы»: 600033, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Производственная 3 – VFZ.SU

Сертификат соответствия: №РОСС RU.АЖ49.Н03514, срок действия с 26.12.22 по 25.12.25 (№0094648).

Фланцы по ГОСТ 33259-2015.

Дата изготовления: 20.02.2024

Заказчик : ООО «Хит Комплект»

№ п/п	Наименование	№ партии	Кол-во, шт	Масса, кг
1	Фланцы 250-16-11-1-В-Ст.20-IV ГОСТ33259-2015	450	126	2192
2	Фланцы 400-16-11-1-В-Ст.20-IV ГОСТ33259-2015	497	10	430

Основные технические данные.

Наим. параметра	Значение						
DN/Pn	250/16 ; 400/16						
Марка материала и его св-ва	Ст.20 ГОСТ 1050-2013	Предел прочности 590 МПа	Предел текучести 345 МПа	Относительное удлинение 14%	Относительное сужение 38%	Ударная вязкость 49 Дж/см2	Твёрдость 215 НВ
Покрытие	Противокоррозионная защита по ГОСТ 9.014 (Индустриальное масло И-40)						

Химический состав.

марка	№ плав.	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
Ст.20	109880	0.2	0.45	0.24	0.006	0.005	0.11	0.07	0.18	0.007	0.01

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Свидетельство о приёмке.

Фланцы изготовлены и приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 33259-2015, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

Начальник ОТК:

Руководитель предприятия:

