

Приложение 1. Приказ №8 от 14.03.2014г. (с изм.
17.10.14г.)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "Сантехстрой"
142111, МО, г. Подольск, ул. Вишневая, д.3



Паспорт № 337

выдан март 2024 г.

ГОВАРНЫЙ ЗНАК
изготовителя

Заказчик и его адрес: ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

Основание: счет № 337

Условное обозначение детали (наименование, размер Н.Д.)		Наличие покрытия	ГОСТ, ТУ, материал	Рабочее давление РУ кгс/см ²	№ партии	дата партии	Механические свойства металла							Количество шт.	Масса для справки кг	Полуфабрикат (труба, лист- марка стали)
Наименование исполнение И1;И2; (С3-по согласованию с Заказчиком)	Размер															
Тройник И1	Дн 21,3х3,2 (Ду15)		ГОСТ 17376-2001 см.20	100	Б387	05.05.2022г.	Временное сопротивление разрыву Мпа	500	340	35	50	29	1000	0,30	см20	
Тройник И1	Дн 26,9х2,8 (Ду20)		ГОСТ 17376-2001 см.20	100	00524	25.02.2022г.	Предел текучести Мпа	480	340	36	50	29	1610	0,37	см20	
Тройник И1	Дн 33,7х3,2 (Ду25)		ГОСТ 17376-2001 см.20	100	02063	31.07.2022г.	Относительное удлинение бz%	466	314	33,3	50	29	910	0,80	см20	
Тройник И1	Дн 42,4х3,2 (Ду32)	оц	ГОСТ 17376-2001 см.20	100	1378	08.10.2022г.	Относительное сужение %	480	375	34	50	29	360	1,10	см20	
Тройник И2	Дн 57х4 (Ду50)	оц	ГОСТ 17376-2001 см.20	63	3059	27.03.2023	Ударная вязкость КСУ, кгсм/см ² Ст20 при -40*	520	245	29	50	29	25	0,80	см20	
Тройник И2	Дн 57х4 (Ду50)		ГОСТ 17376-2001 см.20	63	3059	27.03.2023		520	245	29	50	29	225	0,80	см20	
Тройник И2	Дн 108 х 4 (Ду100)	оц	ГОСТ 17379-2001 см.20	40	81275	28.08.2020г.		500	245	31	50	29	32	2,20	см20	

Примечание:

Условия применения деталей исполнения 2 по РН (Рv) - по 5.1.7 или 5.1.7 ГОСТ 17380, а по рабочему давлению и температуре - по ГОСТ 356-80.

Мастер контроля:

Захаров Г.А.

Штамп ОТК