

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ128.IL.C00947

Срок действия с 14.08.2023 по 13.08.2026

№ 1161440

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.128 от 14.12.2022 года.

ПРОДУКЦИЯ Трубы из сшитого полиэтилена Ре-Ха торговой марки РЕХАУ: РЕХАУ FLEX, РЕХАУ PINK, РЕХАУ Black, РЕХАУ THERM S, так же торговой марки REHAU: RAUTITAN Stabil, RAUTITAN stabil platinum, RAUTITAN flex, RAUTITAN pink+, RAUTITAN black, RAUTHERM S, RAUTHERM SPEED, RAUTHERM FW, RAUPEX O, RAUPEX K, RAUPEX UV, RAUFRIGO, RAUTHERMEX и фитинги к ним.

Серийный выпуск

код ОКПД2
21.21.21

код ТН ВЭД
3917 32 000 1
3917 39 000 8
3917 21 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 32415

ИЗГОТОВИТЕЛЬ GOLAN PLASTIC PRODUCTS LTD

Юридический адрес: Kibbutz Shaar HaGolan, Jordan Valley, 1514500, Israel, ID NO: 513029975, ИЗРАИЛЬ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «РЕХАУ»

Юридический адрес: 117186, Российская Федерация, город Москва, улица Нагорная, дом 3А, 3 этаж, 1 помещение, 3 комната

Телефон: +7 (495) 532-55-11. E-mail: contact-rus@rhsolutions.ru

ИНН: 7709265218

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 141-08-23-Д-ВТ от 11.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Максимальная рабочая температура 95 градусов, максимальное рабочее давление 10 атм.

Для труб RAUTHERM S, THERM S, RAUTHERM SPEED – максимальная рабочая температура 95 градусов, давление 6 атм

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Подпись

И.В. Михайлов
инициалы, фамилия

Эксперт

Подпись

М.Н. Бабенков
инициалы, фамилия