

Ref. : SR 2142.pas

Rev. : Initial

Page : 1

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Предохранительный  
клапан с направленным  
выпуском, с рычагом**

**SR 2142**



**Tecofi**  
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предохранительный клапан.  
Ограничение давления среды до необходимого значения.

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предохранительный пружинный клапан с направленным  
выпуском и спускным рычагом.  
Корпус из латуни, уплотнение PTFE. Ру16.  
Муфтовое резьбовое соединение «BSP».  
Диапазон настройки от 3 до 8 бар.

## ИСПОЛНЕНИЕ

|      |   |                   |                      |
|------|---|-------------------|----------------------|
| 7    | 1 | Прокладка колпака | Волокно              |
| 6    | 1 | Рычаг             | Латунь               |
| 5    | 1 | Пружина           | Сталь                |
| 4    | 1 | Крышка            | Бронза CuSn5Zn5Pb5-C |
| 3    | 1 | Шток              | Латунь CuZn39Pb2     |
| 2    | 1 | Клапан            | PTFE                 |
| 1    | 1 | Корпус            | Бронза CuSn5Zn5Pb5-C |
| Rep. | № | Описание          | Материал             |



## РАЗМЕРЫ

| DN |        | L  | H   | Вес<br>(kg) |
|----|--------|----|-----|-------------|
| мм | дюйм   |    |     |             |
| 15 | 1/2"   | 35 | 125 | 0,40        |
| 20 | 3/4"   | 42 | 157 | 0,70        |
| 25 | 1"     | 46 | 171 | 1,00        |
| 32 | 1" 1/4 | 55 | 195 | 1,60        |
| 40 | 1" 1/2 | 67 | 227 | 2,20        |
| 50 | 2"     | 74 | 249 | 3,45        |

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.  
Температура: +110°C.

## НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба "BSP" согласно norme ISO 228-1.

