

ОКП 37 1220

ОАО «Пензенский арматурный завод»

КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ  
ЛАТУННЫЙ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ  
DN 15, PN 1,0 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>)

ПАСПОРТ  
ПЗ.37016 - 015 ПС

На 3 листах

|                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Паспорт ПЗ.37016 - 015 ПС                                                                                    |                                                                          | Лист 2 |
| <br><b>AB24</b> | Декларация о соответствии<br>ТС № RU Д- RU.AB24.B.02640<br>Срок действия с 30.11.2016 г.<br>по 29.11.2021 г. | Экспертное заключение<br>№ № 77.01.12.П.003700.08.14<br>от 27.08.2014 г. |        |

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

|                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование изделия                | Кран пробно-спускной сальниковый латунный с прямым спуском DN 15, PN 1,0 МПа                                                               |
| Обозначение изделия                 | ПЗ.37016 - 015 , т/ф 10Б96к1                                                                                                               |
| Документ на изготовление и поставку | ТУ 3712-028-05749381-2002                                                                                                                  |
| Изготовитель (поставщик)            | ОАО «Пензенский арматурный завод»<br>Россия, 440007, г. Пенза, ул. Транспортная, 1<br>Тел. (8412) 56-35-03, факс (8412) 55-24-00, 56-13-79 |
| Дата изготовления (поставки)        |                                                                                                                                            |
| Назначение                          | Для установки на резервуарах, емкостях и трубопроводах в качестве запорного устройства                                                     |

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметра                                      |                                                | Показатель                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Диаметр номинальный DN                                      |                                                | 6                                                                                                                                                                           | 10   | 15   | 20   |
| Давление номинальное PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )         |                                                | 1,0 (10)                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| Рабочая среда                                               |                                                | Вода, в том числе хозяйственно-питьевого назначения, нефтепродукты с кинематической вязкостью $\geq 0,0015 \text{ м}^2/\text{с}$ при $t \text{ } 20 \text{ }^\circ\text{C}$ |      |      |      |
| Температура рабочей среды $t$ , $^\circ\text{C}$ , не более |                                                | Для воды 80, для нефтепродуктов 100                                                                                                                                         |      |      |      |
| Температура окружающей среды $t$ , $^\circ\text{C}$         |                                                | От -40 до 40                                                                                                                                                                |      |      |      |
| Герметичность в затворе (ГОСТ Р 54808-2011) -класс          |                                                | D                                                                                                                                                                           |      |      |      |
| Климатическое исполнение (параметры окружающей среды)       |                                                | У1                                                                                                                                                                          |      |      |      |
| Тип присоединения к трубопроводу                            |                                                | Цапковое                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| Масса, кг                                                   |                                                | 0,23                                                                                                                                                                        | 0,25 | 0,41 | 0,63 |
| Показатели надежности                                       | Средний срок службы до списания, лет, не менее | 8                                                                                                                                                                           |      |      |      |
|                                                             | Средний ресурс до списания, циклов, не менее   | 1500                                                                                                                                                                        |      |      |      |
|                                                             | Средняя наработка на отказ, циклов, не менее   | 600                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| Вид привода                                                 | Тип (чертеж) зав. №                            | Ручной                                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                             | Максимальный крутящий момент, Н·м              | 12                                                                                                                                                                          |      | 20   |      |

Особые отметки.

1. Сведения о содержании цветных металлов

Металлолом - ГОСТ 1639-2009

- латунь 20 ЛЦ40Сд – DN 6 – 0,199 кг, DN 10 – 0,219кг, DN 15 – 0,317 кг, DN 20 - 0,542 кг.;

2 ПИ проведены акт №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**3 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

| Наименование детали | Марка материала | Наименование детали | Марка материала  |
|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Корпус              | ЛЦ 40Сд         | Кольцо сальниковое  | Полипропилен     |
| Гайка накидная      | ЛЦ 40Сд         | Втулка сальниковая  | Пластикат «Нева» |
| Пробка              | ЛЦ 40Сд         |                     |                  |

**4 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входит:

- кран ПЗ.37016- 015 в количестве, оговоренном контрактом (договором) на поставку;
- паспорт ПЗ.37016 - 015 ПС – 1 экз. на партию кранов, отгружаемых в 1 адрес по одному сопроводительному документу, если другое не оговорено контрактом (договором) на поставку;
- руководство по эксплуатации ПЗ.37015-006 РЭ – 1 экз. на партию кранов, отгружаемых в 1 адрес по одному сопроводительному документу, если другое не оговорено контрактом (договором) на поставку.

**5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кранов в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийная наработка 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

**6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Кран ПЗ.37016-015 изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3712-028-05749381-2002 и признан годным для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

Начальник ОТК М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число