

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Резьба) соответствуют техническим требованиям ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлены из трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 27 АПР 2024

ОТК Серг



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (РЕЗЬБА)
УДЛИНЕННЫЙ
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004**




№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Резьба) служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Длина L, мм	Длина резьбы	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 ($\frac{1}{2}$ "')	50	$9,0^{\pm 2}$	2,5	0,057
20 ($\frac{3}{4}$ "')	50	$10,5^{\pm 2}$	2,5	0,072
25 (1")	50	$11,0^{\pm 2}$	3,2	0,115
32 (1 $\frac{1}{4}$ "')	60	$13,0^{\pm 2}$	3,2	0,140
40 (1 $\frac{1}{2}$ "')	60	$15,0^{\pm 2}$	3,5	0,225
50 (2")	70	$17,0^{\pm 2}$	3,5	0,335