

Инструкция по монтажу и эксплуатации **Душевые кабины EcoSTYLE** ES-312, ES-322

Содержание:

Схема подготовки коммуникаций
Общая схема сборки модели
Этапы установки
Схемы трубопровода
Эксплуатация душевых устройств
Повседневный уход
Устранение неисправностей

Технические характеристики. Функции

Габаритные размеры, 900x900x2100

1 Верхний, тропический душ

2 Ручной, съемный душ


В коробку с комплектующими входит:

- душевая лейка ручная 1шт
- крепление для душевой лейки 1шт
- смеситель 1шт
- сифон 1шт
- ролики 1уп (8шт),
- пакет с винтами 1уп
- ручки для дверей 1уп (2шт)
- верхняя лейка 1шт

Меры предосторожности:

1. Используемое давление воды 1,5-4,5 BAR.
2. По окончании использования кабины необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды к кабине.
3. Температура горячей воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 70°C.
4. Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола до центра канализационной трубы.
5. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.
6. Необходима установка фильтров грубой очистки воды.


Схема подготовки коммуникаций.




Общая схема сборки модели

Этапы установки


Чтобы помочь Вам правильно, быстро и безопасно установить кабину, мы разделили процесс установки на несколько этапов. Следуйте им, и Вы достигнете желаемого результата.




1



2



3




4

Этап 1. Выравнивание поддона (донного резервуара).

Установите панель с поддоном на подходящее место и отрегулируйте положение с помощью винтов с резиновыми ножками. С помощью уровня проверьте горизонтальность поддона, после чего затяните гайки на винтах.

Внимание!

Следует проверить и горизонтальность, и вертикальность поверхностей панели.




Этап 2. Установка задней и боковых стеновых панелей.

Установите заднюю панель предварительно нанеся герметик на поддон в месте соединения его с задней панелью. Совместив крепежные отверстия закрепите их между собой винтами М6х20


Внимание!

Не затягивайте винты до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей установки. Затяните винты только по окончании полной установки кабины.




Этап 3. Сборка каркаса стеклянных панелей.

Соедините верхнюю и нижнюю направляющие с правой и левой стеклянными фиксированными панелями с помощью шурупов-саморезов, чтобы они образовали каркас-рамку.



Этап 4. Установка каркаса стеклянных панелей.

Установите каркас со стеклянными панелями на поддон, совместите крепежные отверстия на задней стенке с отверстиями на каркасе. Соедините каркас со стеклянными панелями с задней стеновой панелью с помощью шурупов. Затем навесьте на каркас и отрегулируйте ход раздвижной стеклянной двери.



Этап 5. Установка потолочной панели.

Совместите крепежные отверстия на задней и потолочной панели, соедините их с помощью винтов саморезов закрепите потолочную панель с каркасом-рамкой. Вставьте имеющиеся уплотнители.



Этап 6. Соединение труб и электрических проводов.

Следуя указаниям на трубах и проводах, соедините их нужным образом, подключите к трубам водоснабжения, установите трубку паропровода.

Внимание! Фитинги труб в местах соединения должны быть снабжены уплотняющими прокладками, гайки следует затягивать плотно. При соединении электрических проводов нужно не только следовать указаниям на соединительных блоках, но и учитывать направление соединения, правильно выбирать соединяемые провода. После соединения в соединительных блоках автоматически срабатывает замок, фиксирующий контакт.

Этап 7. Функциональная проверка и герметизация.

Следуя инструкции по эксплуатации, шаг за шагом проверьте все функции кабины. Если все в норме, переместите кабину на место ее использования. Затем пролейте из душевой лейки в местах соединения. При необходимости нанесите герметик еще раз по швам соединения ее использования. Затем пролейте из душевой лейки в местах соединения. При необходимости нанесите герметик еще раз по швам соединения.





Схема трубопровода. Электрическая схема.



Эксплуатация душевых устройств

Использование крана.

Поднимите ручку крана смесителя холодной и горячей воды вверх. Поворот ручки крана по часовой стрелке открывает горячую воду, против часовой — холодную. Отрегулируйте положение ручки так, чтобы, смешиваясь, холодная и горячая вода дали нужную температуру. При открытом кране смесителя холодной и горячей воды поверните переключатель душевых устройств (верхнего душа, съемного душа и т.д.) И выберите необходимое в данный момент устройство.



Использование съемного душа.

Съемный душ располагается на специальной штанге, высоту держателя которой можно регулировать. Держатель съемного душа может поворачиваться, отрегулируйте его положение по своим потребностям. Также можно снять душ с подставки и свободно использовать, держа его в руках. Поворачивая фиксирующее декоративное кольцо на головке съемного душа, можно выбрать один из трех режимов распыления воды из душа.



Повседневный уход. Мытье кабины.

Используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань для мытья и протирки. Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид.

Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами. Если поверхность кабины стала пятнистой, нанесите зубную пасту на мягкую ткань и протрите ее.

Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности кабины лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.

Неглубокие царапины и следы от окурков можно удалить, отшлифовав поверхность наждачной бумагой №2000, смоченной в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой ткани.

Уход за деталями с металлическим покрытием. Слегка протрите металлические части мягкой х/б тканью, вытрите насухо. Ни в коем случае не протирайте их жесткой тканью.

Панели и дверь из металлизированного стекла следует протирать мягкой тканью, смоченной в моющем средстве. Строго запрещается скоблить их острыми предметами. Раздвижную стеклянную дверь для

мытья можно предварительно снять с каркаса.

Поддерживайте в чистоте поддон, избегайте засорения слива выпуска воды посторонними предметами.

Устранение неисправностей

Неисправность:	Причина:	Способ устранения:
1 Вода из циркулярного душа не течет	Душ засорился Отсоединена линия управления соленоидным клапаном Не работает соленоидный клапан	Прочистите Проверьте соединение линии управления соленоидным клапаном Проверьте и замените соленоидный клапан
2 Недостаточный напор воды из душа	Головка душа или трубопровод засорились Недостаточное давление воды	Прочистите или замените Дождитесь времени, когда давление воды увеличится. Избегайте пользования душем во время пикового водопотребления
3 Утечка воды	Некачественная уплотняющая прокладка Нарушено соединение труб Повреждена труба Засорился фильтр грубой очистки	Замените Восстановите Замените Прочистите фильтр