

ООО «РУНАК»
220090, г. Минск, тракт Логойский, д.37, пом.16. Тел. (375-017) 2-33-97-97, факс: 233-95-33
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 44.1

Выдан 16 февраля 2024

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 44.1

Условное обозначение Деталей	Пределные параметры			Механические свойства						Пробное давлени см	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	проче сведени
	Условное давлени Р _н	Рабоч. о С	№ пар- ти	Временное сопротив-	Предел текучести.	Относи- тельное	Относи- тельное	Удар.вязк. о С					
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	-	315	23,6	-	-	6(60)	1000	0,05	-	
Переход стальной П К 45х2,5-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1320	0,1	-	
Переход стальной П К 45х2,5-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1000	0,1	-	
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	2100	0,2	-	
Переход стальной П К 76х3-5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6(60)	1800	0,4	-	
Переход стальной П К 89х3-5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1472	0,6	-	
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	880	0,9	-	
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	864	0,9	-	
Переход стальной П К 159х4-5-89х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	383	2,3	-	
Переход стальной П К 159х4-5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	383	2,3	-	
Переход стальной П К 219х6-89х3,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	30	2,9	-	
Переход стальной П К 219х6-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	50	2,9	-	
Переход стальной П К 273х7-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	191	4,4	-	
Переход стальной П К 377х9-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	104	8,3	-	
Переход стальной П К 377х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	6	20	-	
Переход стальной П К 426х9-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	21	20	-	
Заглушка стальная П 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	1	3,7	-	
Заглушка стальная П 273х7	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	250	3,2	-	
Тройник стальной 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6(60)	100	5,6	-	
Тройник стальной 89х3-5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	200	0,4	-	
Тройник стальной 89х3-5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	250	1,5	-	
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	100	1,5	-	
Тройник стальной 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	250	2,2	-	
Тройник стальной О 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	60	2,2	-	
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	60	3	-	
Тройник стальной О 159х4-5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	50	4,4	-	
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6(60)	300	6	-	
Отвод стальной ОтвСт 159х4-5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	6(60)	168	2,5	-	
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	240	6,1	-	
Отвод стальной ОтвСт 273х8	4(40)	350	-	455	310	27	-	-	6(60)	64	15	-	

Переход ТУ ВУ-100129466-005-2012 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим

- методом)
- Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст 20
 - Переходы ГОСТ 17378-2001 Материал: ст 20
 - Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст 20
 - Тройники ГОСТ 17375-2001 Материал: ст 20
- ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
- 2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9,403-77
 - 3. Отводы ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9,403-77
 - 4. Тройники ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9,403-77

ШТАМП

НАЧАЛЬНИК ОТК

Гуринovich И.М.

ОТК

