



assurance of
quality

R.M. Exports

GOVT. RECOGNISED EXPORT HOUSE



ROMO

**ROMO - рукав резиновый класса «СТАНДАРТ»
для газовой сварки и резки металла по ГОСТ 9356-75**

Технический сертификат

No.	Наименование	Основные технические данные				Рабочая температура	Адгезия
		Размеры (мм)	Раб. давл. (BAR)	Макс. давл. (BAR)	Вес (кг/м)		
1	Сварочный рукав -кислородный -синий	6.3 X 13	20	60	0.175	-30 °C +60 °C	1.5kN/m
2	Сварочный рукав -кислородный -синий	9 X 18	20	60	0.275	-30 °C +60 °C	1.5kN/m
3	Сварочный рукав-кислородный-черный	9 X 18	20	60	0.275	-30 °C +60 °C	1.5kN/m
4	Сварочный рукав-кислородный-черный	6.3 X 13	20	60	0.175	-30 °C +60 °C	1.5kN/m
5	Сварочный рукав-ацетиленовый*-красный	9 X 18	20	60	0.275	-30 °C +60 °C	1.5kN/m
6	Сварочный рукав-ацетиленовый*-красный	6.3 X 13	20	60	0.175	-30 °C +60 °C	1.5kN/m
7	Рукав сдвоенный-кисл/ацет-син/красн	6.3X13+6.3X13	20	60	0.350	-30 °C +60 °C	1.5kN/m
8	Рукав сдвоенный-кисл/ацет -син/красн	9X18 + 9X18	20	60	0.550	-30 °C +60 °C	1.5kN/m

*Данное давление согласно Европейскому стандарту

Высокопрочный рукав, озоно-стойкое покрытие, устойчивое к перепаду температур, ультрафиолету и агрессивным средам.

Авторизованный дистрибьютор ООО «Торговый дом «ДОКА»

16,ул.Стахановская, Москва, 109428, Россия

Тел: (495) 741-02-76

Факс: (495) 741-59-06

www.tddoka.ru

16,ул.Стахановская, Москва, 109428, Россия

Тел: (495) 741-02-76

Факс: (495) 741-59-06

www.tddoka.ru

