

## ООО «РТП»

140326, Московская обл., Егорьевский г.о., с. Лелечи, строение 61Б

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Арт.: 14366 Труба RTP PP-R/AL/PP-R-C-SDR 6-25x4,2 PN25 ГОСТ 32415-2013

ТУ 2248-006-78044889-2015

НОМЕР ПАРТИИ: PPR/2542/0603

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 06.03.2022г.

РАЗМЕР ПАРТИИ: 5400 м.

| № п/п | Наименование показателей                                                                                                              | Нормы по ГОСТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Результат испытания                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Внешний вид, маркировка                                                                                                               | Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцевой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке. | Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам. Маркировка имеется. |
| 2     | Конструкция, размеры                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| 2.1   | Наружный диаметр, мм                                                                                                                  | 25+0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,0±25,3                                                                                        |
| 2.2   | Толщина стенки, мм                                                                                                                    | 4,2+0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,2±4,5                                                                                          |
| 2.3   | Длина трубы, мм                                                                                                                       | 4010±10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4002±4005                                                                                        |
| 3     | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее                                                                                      | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | соответствует<br>> 200                                                                           |
| 4     | Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: при температуре 20°C, начальном напряжении в стенке трубы- 16,0 МПа, час, не менее | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | соответствует                                                                                    |

Заключение Труба «RTP» PP-R/AL/PP-R-C-SDR 6 - 25x4,2 PN25 (партия PPR/2542/0603)

соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 ТУ 2248-006-78044889-2015.



06 марта 2022г.