

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Бочата) соответствуют
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлены из
трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
с момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска **27 АПР 2024**

ОТК

Сев



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (БОЧАТА)
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004**

ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Бочата) служат для
присоединения водогазопроводных труб, с
применением уплотнителя, в системах
отопления, водопровода, газопровода и
других системах, работающих в условиях
неагрессивных сред при температуре
проводимой среды не выше 150° и давлении
Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Длина L, мм	Длина резьбы	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 (½")	55,0	9,0	2,5	0,0640
20 (¾")	55,0	10,5	2,5	0,0680
25 (1")	65,0	11,0	3,2	0,1500
32 (1¼")	70,0	13,0	3,2	0,2100
40 (1½")	80,0	15,0	3,5	0,3000
50 (2")	95,0	17,0	3,5	0,4600
65 (2½")	100,0	22,0	4,0	0,7000