


Паспорт

Контргайка стальная



Подтверждено
соответствие:



Сертификат:

TS N RU Д-
UA.AU14.B.04096,
UA.TR.006.N.30400-14

Таблица 1. Характеристики

Характеристика	Значение
Изготовление и поставка	ГОСТ 8968 - 75
Рабочая среда	Вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы

Таблица 2. Параметры

Название параметра	Показатель							
Условный проход, DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80
	36,9	41,6	53,1	63,5	69,4	68,5	110,0	121,0
	32	36	46	55	60	75	95	105
	8	9	10	10	10	10	12	12
C	1.6				2.5			
Резьба, d	1/2"трубы 3/4"трубы	1"трубы	1 1/2"трубы	1 3/4"трубы	2"трубы	2 1/4"трубы	3" трубы	
Масса, кг	0,037	0,044	0,076	0,105	0,113	0,174	0,334	0,347

Таблица 3. Материалы

#	Деталь	Материал
1	Контргайка	Порошковая металлургия ГОСТ 28378

Таблица 4. Комплектность

Наименование	Количество
Контргайка	1

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные контргайки с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой служащие для соединения водопроводных труб с применением уплотнителя в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой среды не выше 175 °С и давлении Р = 1,6 МПа.

2. Основные размеры контргаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Примечания:

Отклонение размера S по ГОСТ 6424 73

Изготовитель.
Олбризсервис, ООО
Украина, 02093,
г. Киев,
ул. Росийская, 59
+380(44) 566-94-51
<info@breeze.ua>

Дистрибьютор в РФ.
Олбризсервис, ЗАО
Российская Федерация, 129626,
г. Москва,
ул. Староалексеевская, д.5, оф.463
+7 (495) 645-52-30
<info@olbreeze.ru>

