

ПАСПОРТ

Клапан обратный пружинный «STC»

Содержание

1. Общие сведения
2. Назначение изделия
3. Внешний вид изделия
4. Технические характеристики и номенклатура
5. Монтаж изделия
6. Меры безопасности
7. Комплект поставки
8. Транспортировка и хранение
9. Сертификация
10. Гарантийные обязательства

1. Общие сведения

Наименование

Клапан обратный пружинный

Изготовитель

Китай

Продавец

2. Назначение изделия

Клапан обратный пружинный предназначен для установки на трубопроводах с целью автоматического перекрытия обратного потока среды.

3. Внешний вид изделия



4. Технические характеристики и номенклатура

Рабочие параметры

Условный диаметр DN, мм:	15---50
Давление условное PN, МПа:	1,6
Температура рабочей среды, °С:	<100
Рабочая среда:	вода
Покрытие:	без покрытия

Материалы деталей

Корпус	Латунь CW617N	
Плунжер затворный	Тефлон	
Наименование	Размер	Масса
Арт. 4001 Клапан обратный пружинный латунный	15 (½")	0,166
	20 (¾")	0,188
	25 (1")	0,228
	32 (1¼")	0,362
	40 (1½")	0,474
	50 (2")	0,782
Пружина	Сталь пружинная	
Уплотнитель	Резина NBR	

5.Монтаж изделия

При монтаже клапанов не рекомендуется применять чрезмерную силу, соединение собрать с помощью гаечного ключа.

Для уплотнения резьбовых соединений использовать льноволокно с пропиткой и ленту ФУМ.

Запрещено использование «газовых» ключей при монтаже клапанов для предотвращения деформации корпуса.

Клапан устанавливается в системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного/горячего водоснабжения. Трубопроводы, после окончания монтажных работ, должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей СНиП 03.05.01-85.

6.Меры безопасности

Не допускается превышение значений давления и температуры, указанных в технических характеристиках.

Не допускается демонтаж клапанов под давлением.

Не рекомендуется установка обратных клапанов в системах с носителями, содержащими абразивные элементы, а также органические и механические примеси.

7.Комплект поставки

Клапан обратный пружинный в сборе

8.Транспортировка и хранение

Клапаны обратные пружинные поставляются упакованными в картонные коробочки.

Транспортировка и хранение осуществляются в упаковке.

Транспортировка россыпью не допускается.

9.Сертификация

На клапаны обратные пружинные латунные имеется санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпидслужбы России и сертификат соответствия.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения или эксплуатации клапанов 12 месяцев со дня отгрузки со склада изготовителя (продавца).