

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны соответствуют техническим требованиям ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлены из трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска

27 АПР 2024

ОТК *Сеер*



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

СГОНЫ УДЛИНЕННЫЕ
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Длина L, мм	Длина резьбы	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 (1/2")	150	9,0/40	2,5	0,170
15 (1/2")	200	9,0/40	2,5	0,230
15 (1/2")	300	9,0/40	2,5	0,345
15 (1/2")	400	9,0/40	2,5	0,460
15 (1/2")	500	9,0/40	2,5	0,575
15 (1/2")	600	9,0/40	2,5	0,700
20 (3/4")	150	10,5/45	2,5	0,220
20 (3/4")	200	10,5/45	2,5	0,295
20 (3/4")	300	10,5/45	2,5	0,445
20 (3/4")	500	10,5/45	2,5	0,740
20 (3/4")	600	10,5/45	2,5	0,900