

П А С П О Р Т

Люк полимерно-песчаный, **Легкий Усиленный(А30)**, для смотровых колодцев

ТУ 5772-002-87769752-2011

1. Назначение и область применения:


Люк предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловых, газовых и кабельных сетей, расположенных в зоне зеленых насаждений, на тротуарах и пешеходных дорожках.

Условное обозначение:

ЛППЛ (люк полимерно-песчаный легкий) ТУ 5772-002-87769752-2011

Тип: Люк Легкий Усиленный (А30) $p=30\text{кН}$

2. Основные размеры и технические параметры:

Габаритные размеры: Обечайка(кольцо люка) - диаметр низ – 760 ± 5 мм - диаметр верх – 690 ± 5 мм - высота – 110 ± 10 мм Крышка люка - диаметр – 630 ± 5 мм - толщина крышки – 30 мм (глубина установки крышки в корпус 30мм) Технологическое отверстие – 585 ± 5 мм Масса люка в сборе: $43 \text{ кг} \pm 2 \text{ кг}$ Номинальная нагрузка – 30 кН Условия эксплуатации от -60°C до $+60^\circ\text{C}$	
---	---

3. Комплектность:

Крышка люка – 1 шт.

Обечайка(кольцо люка) – 1 шт.

Паспорт – 1 экз. (на партию изделий)

4. Сведения о приемке:

Наименование изделия: Люк полимер легкий ЛППЛ $p=30 \text{ кН}$ (40 кг)

Количество изделий в партии: _____ шт.

Дата отгрузки: _____

Дата приема: _____

Срок службы изделия 25 лет

Гарантийные обязательства: 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем.

При установке люка необходимо подготовить прочное основание (опорное кольцо, конусный переходник), технологическое отверстие в основании которого не превышает 600мм. Гарантия не распространяется на неправильно установленные изделия.

ООО «ПромПласт» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия без ухудшения потребительских качеств и заявленных характеристик.