

ПАСПОРТ № 231 /22

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 365,366,367,368,369 от 15.12.2022 г.

| Условное обозначение                          | Условное давление МПа | Марка стали | Механические свойства металла                     |                                    |                       |                     |               | Химический состав металла |      |      |       |       |      | Количество шт. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------|------|------|-------|-------|------|----------------|
|                                               |                       |             | Предел прочности при растяжении Н/мм <sup>2</sup> | Предел текучести Н/мм <sup>2</sup> | Относит. удлинение, % | Относит. сужение, % | Твердость, HB | C                         | Si   | Mn   | P     | S     | Cr   |                |
| Фланец ГОСТ 33259-15 50-10-01-1-B-ст20-IV     | 1,0                   | Сталь 20    | 475                                               | 335                                | 30,0                  | 68                  | 130           | 0,2                       | 0,2  | 0,54 | 0,014 | 0,015 | 0,08 | 1050           |
| Фланец ГОСТ 33259-15 50-16-01-1-B-ст20-IV     | 1,6                   | Сталь 20    | 481                                               | 350                                | 32,5                  | 66                  | 128           | 0,2                       | 0,18 | 0,52 | 0,007 | 0,01  | 0,06 | 1800           |
| Фланец ГОСТ 33259-15 125-16-01-1-B-ст20-IV    | 1,6                   | Сталь 20    | 470                                               | 355                                | 30,0                  | 68                  | 133           | 0,18                      | 0,2  | 0,55 | 0,008 | 0,012 | 0,12 | 320            |
| Фланец ГОСТ 33259-15 150-16-01-1-B-ст20-IV    | 1,6                   | Сталь 20    | 469                                               | 350                                | 26,5                  | 64                  | 128           | 0,2                       | 0,18 | 0,52 | 0,007 | 0,01  | 0,06 | 810            |
| Фланец вр ГОСТ 33259-15 125-16-11-1-B-ст20-IV | 1,6                   | Сталь 20    | 470                                               | 315                                | 32,0                  | 67                  | 133           | 0,18                      | 0,22 | 0,53 | 0,008 | 0,007 | 0,12 | 160            |
| Фланец вр ГОСТ 33259-15 150-16-11-1-B-ст20-IV | 1,6                   | Сталь 20    | 455                                               | 340                                | 30,0                  | 68                  | 127           | 0,18                      | 0,19 | 0,53 | 0,014 | 0,015 | 0,08 | 180            |
| Фланец вр ГОСТ 33259-15 500-16-11-1-B-ст20-IV | 1,6                   | Сталь 20    | 490                                               | 335                                | 29,0                  | 68                  | 135           | 0,17                      | 0,21 | 0,53 | 0,01  | 0,01  | 0,13 | 14             |

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20, сталь 09Г2С

Сертификат соответствия: РОСС RU.32001.04. ИБФ1. ОСП18.20186 до 31.05.2025г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Товарный Знак "КЗТШ" ОАО "Кузнецкий завод тяжелых штамповок" РБ г. Жодино ул. Кузнецкая 26

Получатель (заказчик) ООО "Строй-Универсал"

Сертификат соответствия: ЕАЭС ВУ1112 021011003 18097 серия ВУ № 0004993 срок действия до 24.03.2025 г.

