

ПАСПОРТ

Затвор обратный поворотный горизонтальный муфтовый STC

Содержание

1. Общие сведения
2. Назначение изделия
3. Внешний вид изделия
4. Технические характеристики и номенклатура
5. Монтаж изделия
6. Меры безопасности
7. Комплект поставки
8. Транспортировка и хранение
9. Сертификация
10. Гарантийные обязательства

1. Общие сведения

Наименование

Затвор обратный поворотный горизонтальный муфтовый

Изготовитель

Китай

2. Назначение изделия

Затвор обратный поворотный горизонтальный муфтовый предназначен для установки на трубопроводах с целью автоматического перекрытия обратного потока воды.

3. Внешний вид



4. Технические характеристики и номенклатура

Рабочие параметры

Условный диаметр DN, мм	15-----50
Давление условное, МПа	1,6
Температура рабочей среды, °C	<100
Рабочая среда	вода
Покрытие	без покрытия

Материалы деталей

Корпус	Латунь CW617N
Диск	Латунь CW617N
Варианты исполнения уплотнения	Резина NBR; латунь CW617N
Уплотнительное кольцо шестигранной пробки	Резина NBR

5.Монтаж изделия

Допускается установка на горизонтальных участках трубопроводов и на вертикальных участках при движении потока воды снизу вверх.

Монтаж следует производить с соблюдением следующих условий:

- перед началом эксплуатации трубопровод тщательно очистить и промыть;
- для предотвращения загрязнения затвора механическими примесями, содержащимися в воде, в трубопровод необходимо установить фильтр грубой очистки;
- устанавливать в трубопровод без натягов, сжатий и перекосов так, чтобы направление потока среды соответствовало направлению стрелки на корпусе.

6.Меры безопасности

Не допускается превышение значений температуры и давления, указанных в технических характеристиках.

Не допускается демонтаж клапанов под давлением.

7.Комплект поставки

Затвор обратный поворотный горизонтальный муфтовый в сборе.

8.Транспортировка и хранение

Затворы обратные поворотные горизонтальные муфтовые поставляются упакованными в картонные коробки.

Транспортировка и хранение осуществляются в упаковке.

Транспортировка россыпью не допускается.

9.Сертификация

На затворы обратные поворотные горизонтальные муфтовые имеется санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпидслужбы России и сертификат соответствия.

10.Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения и эксплуатации клапанов 12 месяцев со дня отгрузки со склада изготовителя (продавца).