


КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ
DN-25 СТАНДАРТ 220 ВxВ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Наименование параметра		Показатель
Материал основных деталей	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
	Температура рабочей среды t, °C	От -50 до +60
	Рабочая среда	Природный газ
	Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
	Условная пропускная способность Kv (м³/ч)	36,9
	Условная пропускная способность Kvs (м³/ч)	42,1
	Масса, кг	0,398
	Корпус	ЛЦ40Сд ГОСТ 17711
	Гайка	
	Золотник	
Шток	АК7 ГОСТ 1583	
Рукоятка		
	Уплотнение	PTFE



Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1"	38	64	100	67

КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ
DN-25 СТАНДАРТ 220 ВxВ


ПАСПОРТ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кран шаровой муфтовый полнопроходной газовой применяется в качестве запорного устройства на внутренних и наружных газопроводах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Показатель
Номинальное давление РН, МПа (кгс/см²)		1,6 (16)
Температура рабочей среды t, °С		От -50 до +60
Рабочая среда		Природный газ
Класс герметичности по ГОСТ 2484		A
Условная пропускная способность Ku (м³/ч)		36,9
Условная пропускная способность KuP (м³/ч)		42,1
Масса, кг		0,398
Материал основных деталей	Корпус	ЛЦ40Сд ГОСТ 17711
	Гайка	
	Золотник	
	Шток	
	Рукотка	АКТ ГОСТ 1583
	Уплотнение	




Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1"	38	64	100	67

КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ
DN-25 СТАНДАРТ 220 ВxВ

1. **НАЗНАЧЕНИЕ**
Кран шаровой муфтовый поднопроходной газовой применяется в качестве запорного устройства на внутрисетевых и наружных газопроводах.

Наименование параметра	Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кг/см ²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды t°С	От -50 до +60
Рабочая среда	Природный газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
Условная пропускная способность Kv (м ³ /ч)	36,9
Условная пропускная способность Kv90 (м ³ /ч)	42,1
Масса кг	0,398
Корпус	ЛЦ40СД
Гайка	ГОСТ 17711
Золотник	
Шток	
Рукоятка	AK7 ГОСТ 1583
Уплотнение	P.T.F.E




Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1"	38	64	100	67

КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ
DN-25 СТАНДАРТ 220 ВxВ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кран гидравлический муфтовый поднапорной газовой применяется в качестве запорного устройства на внутренних и наружных газопроводах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Наименование параметра		Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кг/см²)		1,6 (16)
Температура рабочей среды t, °С		От -50 до +60
Рабочая среда		Природный газ
Класс герметичности по ГОСТ 3544		A
Условная пропускная способность Kv (м³/ч)		36,9
Условная пропускная способность Kvs (м³/ч)		42,1
Масса, кг		0,398
Материал основных деталей	Корпус	ЛЦ40Сд ГОСТ 17711
	Гайка	
	Золотник	
	Шток	
	Рукоятка	AK7 ГОСТ 1583
	Уплотнение	PTFE




Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1"	38	64	100	67

КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ
DN-25 СТАНДАРТ 220 ВxВ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Наименование параметра	Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16).
Температура рабочей среды t°С	От -50 до +60
Рабочая среда	Природный газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
Условная пропускная способность Kv (м ³ /ч)	36,9
Условная пропускная способность Kvs (м ³ /ч)	42,1
Масса, кг	0,398
Корпус	ЛЦ40Сд ГОСТ 17711
Гайка	
Золотник	
Шток	
Рукотка	AK7 ГОСТ 1583
Уплотнение	P.T.F.E



Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1"	38	64	100	67

КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ
DN-25 СТАНДАРТ 220 ВхВ


ПАСПОРТ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кран шаровой муфтовый подпроходной газовый применяется в качестве запорного устройства на внутренних и наружных газопроводах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)		1,6 (16)
Температура рабочей среды t °С		От -50 до +60
Рабочая среда		Природный газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544		A
Условная пропускная способность Kv (м³/ч)		36,9
Условная пропускная способность Kvs (м³/ч)		42,1
Материал основных деталей	Масса, кг	0,398
	Корпус	ЛЦ40Сд
	Гайка	ГОСТ
	Золотник	17711
	Шток	
	Рукоятка	AK7 ГОСТ 1583
	Уплотнение	Р.Т.Ф.Е.




Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1"	38	64	100	67

КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ
DN-25 СТАНДАРТ 220 ВхВ

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Кран шаровой муфтовый полнопроходной гляньюй применяется
в качестве запорного устройства на внутренних и наружных
газопроводах.

Материал основных деталей	Наименование параметра	Показатель
	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)
	Температура рабочей среды t, °C	От -50 до +60
	Рабочая среда	Природный газ
	Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
	Условная пропускная способность Kv (м ³ /ч)	36,9
	Условная пропускная способность Kvs (м ³ /ч)	42,1
	Масса, кг	0,398
	Корпус	ЛЦ40Сд ГОСТ 17711
	Гайка	
	Золотник	
	Шток	
	Рукоятка	АК7 ГОСТ 1583
	Уплотнение	P.T.F.E.




Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1"	38	64	100	67

КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ
DN-25 СТАНДАРТ 220 ВхВ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кран шаровой муфтовый полнопроходной гаювый применяется в качестве запорного устройства на внутренних и наружных гаюпроводах.

Наименование параметра		Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кг/см²)		1,6 (16)
Температура рабочей среды t°С		От -50 до +60
Рабочая среда		Природный газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544		A
Условная пропускная способность Kv (м³/ч)		36,9
Условная пропускная способность Kvp (м³/ч)		42,1
Масса, кг		0 398
Материал основных деталей	Корпус	ЛЦГОСТ 17711
	Гайка	
	Золотник	
	Шток	AK7 ГОСТ 1583
	Рукоятка	
	Уплотнение	P.T.F.E



Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1"	38	64	100	67

КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ
DN-25 СТАНДАРТ 220 ВxВ


ПАСПОРТ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кран паровой муфтовый полнопроходной газовый применяется в качестве запорного устройства на внутренних и наружных газопроводах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель
Номинальное давление РН, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды t°С	От -50 до +60
Рабочая среда	Природный газ
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
Условная пропускная способность Ku (м³/ч)	36,9
Условная пропускная способность Kvg (м³/ч)	42,1
Масса, кг	0,398
Материал основных деталей	Корпус
	Гайка
	Золотник
	Шток
	Рычажка
Уплотнение	PTFE



Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1"	38	64	100	67

