




Общий Каталог



Материалы

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165

Шток: из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой

Сфера: CW617N латунь, хромированная

Прокладки: из PTFE с низким коэффициентом трения

Ручка: стальной рычаг с полимерным покрытием

Гайка: стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой

Области применения

Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре: 185 °C при 1,05 МПа (10,5 бар)


Максимальное рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:

4,2 МПа (42 бар), от 15 до 22 - 3,5 МПа (35 бар), от 28 до 35

Максимальное рабочее давление (MOP) с газом: 0,5 МПа (5 бар)

Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами: 1,2 МПа (12 бар)

Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C
R918	15	15	58	29	53	16	77
	22	20	80	40	69	21	77
	28	25	97	49	77	25	95
	35	32	109	55	87	30	95



Материалы

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный

Отвод: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный с прокладками из PTFE

Шток: из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой

Сфера: CW617N латунь, хромированная

Прокладки: из PTFE с низким коэффициентом трения

Ручка: ручка-бабочка из окрашенного алюминия

Гайка: стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой


Области применения

Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре: 185 °C при 1,05 МПа (10,5 бар)

Максимальное рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:

4,2 МПа (42 бар), от 1/4" до 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1" до 1 1/4"

Серия	Размер (axb)	DN	A	I	B	J	C	H	H'
R919	1/2"x1/2"	15	87	28	55	17	63	25	30
	1/2"x3/4"	15	90	28	59	21	63	25	38
	3/4"x3/4"	20	97	31	65	21	73	31	38
	3/4"x1"	20	101	31	67	23	73	31	46
	1"x1"	25	109	38	72	25	73	39	46
	1"x1 1/4"	25	115	38	77	30	73	39	53
	1 1/4"x1 1/4"	32	123	43	82	30	73	47	53



Материалы

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный

Отвод: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный с прокладками из PTFE

Шток: из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой

Сфера: CW617N латунь, хромированная

Прокладки: из PTFE с низким коэффициентом трения

Ручка: ручка-бабочка из окрашенного алюминия

Гайка: стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой


Области применения

Максимальное рабочее давление при работе с водой:

4,2 МПа (42 бар), от 1/4" до 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1" до 1 1/4"

Максимальная рабочая температура: 120°C

Серия	Размер (axb)	DN	A	I	B	J	C	H	H'
R919S	1/2"x1/2"	15	87	28	55	17	63	25	30
	1/2"x3/4"	15	90	28	59	21	63	25	38
	3/4"x3/4"	20	97	31	65	21	73	31	38
	3/4"x1"	20	101	31	67	23	73	31	46
	1"x1"	25	109	38	72	25	73	39	46
	1"x1 1/4"	25	115	38	77	30	73	39	53
	1 1/4"x1 1/4"	32	123	43	82	30	73	47	53



Материалы

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный

Шток: из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой

Сфера: CW617N латунь, хромированная

Прокладки: из PTFE с низким коэффициентом трения

Ручка: стальной рычаг с полимерным покрытием

Гайка: стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой

Области применения

Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре: 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар)

Максимальное рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:

4,2 МПа (42 бар), от 1/4" до 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1" до 2"

Максимальное рабочее давление (MOP) с газом: 0,5 МПа (5 бар)

Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами: 1,2 МПа (12 бар)

Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C	H
R950 R950W	1/4"	8	43	21	36	10	42	17
	3/8"	10	49	25	47	13	77	21
	1/2"	15	60	30	53	16	77	26
	3/4"	20	68	34	69	21	95	32
	1"	25	81	41	77	25	95	41
	1 1/4"	32	95	48	87	30	95	50
	1 1/2"	40	104	52	107	36	137	55
	2"	50	126	63	122	44	137	70



Общий Каталог

R910S



Код	Размер	Kv
R910SX003	1/2"	13,3
R910SX004	3/4"	25,8
R910SX005	1"	50,9
R910SX006	1"1/4	103
R910SX007	1"1/2	147
R910SX008	2"	222

R914



Код	Размер	Kv
R914X021	1/4"	6,9
R914X022	3/8"	7,0
R914X023	1/2"	13,3
R914X024	3/4"	25,8
R914X025	1"	50,9
R914X026	1"1/4	103
R914X001	1/4"	6,9
R914X002	3/8"	7,0
R914X003	1/2"	13,3
R914X004	3/4"	25,8
R914X005	1"	50,9
R914X006	1"1/4	103

R911



Код	Размер	Kv
R911X022	3/8"	7,0
R911X023	1/2"	13,3
R911X024	3/4"	25,8
R911X025	1"	50,9
R911X026	1"1/4	103
R911X002	3/8"	7,0
R911X003	1/2"	13,3
R911X004	3/4"	25,8
R911X005	1"	50,9
R911X006	1"1/4	103

R914L



Код	Размер	Kv
R914LX021	1/4"	6,9
R914LX022	3/8"	7,0
R914LX023	1/2"	13,3
R914LX024	3/4"	25,8
R914LX025	1"	50,9
R914LX026	1"1/4	103
R914LX027	1"1/2	147
R914LX028	2"	222
R914LX001	1/4"	6,9
R914LX002	3/8"	7,0
R914LX003	1/2"	13,3
R914LX004	3/4"	25,8
R914LX005	1"	50,9
R914LX006	1"1/4	103
R914LX007	1"1/2	147
R914LX008	2"	222

R913



Код	Размер	Kv
R913X022	3/8"	7,0
R913X023	1/2"	13,3
R913X024	3/4"	25,8
R913X025	1"	50,9
R913X026	1"1/4	103

R913L



Код	Размер	Kv
R913LX022	3/8"	7,0
R913LX023	1/2"	13,3
R913LX024	3/4"	25,8
R913LX025	1"	50,9
R913LX026	1"1/4	103

R918



Код	Размер	Kv
R918Y003	15	13,3
R918Y004	22	25,8
R918Y005	28	50,9
R918Y006	35	103



R919

Код	Размер	Kv
R919X003	1/2"x1/2"	13,3
R919X004	1/2"x3/4"	13,3
R919X005	3/4"x 3/4"	25,8
R919X006	3/4"x1"	25,8
R919X007	1"x1"	50,9
R919X008	1"x1"1/4	50,9
R919X009	1"1/4x1"1/4	103



R950W

Код	Размер	Kv
R950WX002	3/8"	7,0
R950WX003	1/2"	13,3
R950WX004	3/4"	25,8
R950WX005	1"	50,9
R950WX006	1"1/4	103
R950WX007	1"1/2	147
R950WX008	2"	222



R919S

Код	Размер	Kv
R919SX003	1/2"x1/2"	13,3
R919SX004	1/2"x3/4"	13,3
R919SX005	3/4"x 3/4"	25,5
R919SX006	3/4"x1"	25,5
R919SX007	1"x1"	50,9
R919SX008	1"x1"1/4	50,9
R919SX009	1"1/4x1"1/4	103



R951

Код	Размер	Kv
R951X021	1/4"	6,9
R951X022	3/8"	7,0
R951X023	1/2"	13,3
R951X024	3/4"	25,8
R951X025	1"	50,9
R951X026	1"1/4	103
R951X001	1/4"	6,9
R951X002	3/8"	7,0
R951X003	1/2"	13,3
R951X004	3/4"	25,8
R951X005	1"	50,9
R951X006	1"1/4	103



R950

Код	Размер	Kv
R950X021	1/4"	6,9
R950X022	3/8"	7,0
R950X023	1/2"	13,3
R950X024	3/4"	25,8
R950X025	1"	50,9
R950X026	1"1/4	103
R950X027	1"1/2	147
R950X028	2"	222
R950X001	1/4"	6,9
R950X002	3/8"	7,0
R950X003	1/2"	13,3
R950X004	3/4"	25,8
R950X005	1"	50,9
R950X006	1"1/4	103
R950X007	1"1/2	147
R950X008	2"	222



R951W

Код	Размер	Kv
R951WX002	3/8"	7,0
R951WX003	1/2"	13,3
R951WX004	3/4"	25,8
R951WX005	1"	50,9
R951WX006	1"1/4	103