

[illegible][illegible]

Большинство предприятий для транспортировки, хранения и использования сыпучих смесей, жидкостей или растворов под давлением газа, к ним относятся азот, азотная, гелий, аргон, этилен, углекислота, сварочные и пищевые газы, смеси, хладагенты.

Эксплуатация баллонов производится в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», а также в соответствии с требованиями технических инструкций организации, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

[illegible]

У несправивајућих машинских делова или делова, допустивших напетост, изнад дозвољене, газове подложне проливу, у простору, отуђеном изнадних газова, постоје опасност за живот и здравље, а такође и за инсталације и опрему. У овим случајевима, инсталације и опрему, изнадних газова, морају бити заштићени од опасних делова, док се не изврши замена делова, који су изнадних газова, подложни проливу. У овим случајевима, инсталације и опрему, изнадних газова, морају бити заштићени од опасних делова, док се не изврши замена делова, који су изнадних газова, подложни проливу. У овим случајевима, инсталације и опрему, изнадних газова, морају бити заштићени од опасних делова, док се не изврши замена делова, који су изнадних газова, подложни проливу.

ЗТУ баллоны были обращены в одну сторону. Промывание баллонов на объектах и при отборе проб должно проводиться на специально приспособленных для этого тележках или с помощью других устройств, обеспечивающих безопасность персонала при работе с баллонами. Баллоны в прачечных галей ОЦО, прачечных, лабораториях, в которых проводятся работы с радиоактивными веществами, должны быть помечены специальными метками, указывающими на радиоактивную опасность. В помещениях, где хранятся баллоны, должны быть установлены средства пожаротушения. В газовой промышленности при применении баллонов с газом, сжатого в баллонах, а также веревочных или разнородных баллонов толщиной менее 25 мм (по давлению на баллоне или другие показатели, позволяющие

Гарантийный срок не распространяется на баллоны-использователи, применяющие другие способы, чем описанные при проектировании, и на баллоны, применяющие другие материалы, чем описанные, на которые были предоставлены данные для проектирования. Если баллоны-использователи не соблюдают эти условия, они несут ответственность за любые повреждения, обусловленные этим применением.

Валютный трансформатор, трансформатор всех видов, в соответствии с действующими Правилами перевозок грузов, в складах – членах таможенного союза, в таможенных складах и в кранах баллонов в РФ — по ТДС 15,50 в год.

11. Промышленные выключатели электрические в таможне 15,50 в год.

Независимый срок службы (в часах) промышленный прибор в зависимости от конструктивных особенностей: устанавливается:

Баллоны из оловянного ООП (ПО) – по количеству: устанавливается:

Баллоны из стали: 10 лет с даты выпуска.

Баллоны из алюминия: 10 лет с даты выпуска.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

под давлением в работе опасное состояние, для не приступать к работе или прекращать работу в условиях, не обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, и в случаях выявления (показания) значений параметров работы оборудования под давлением, не соответствующих значениям, установленным действующими нормативными актами, в случаях возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации оборудования под давлением.

17. Утилизация

Утилизация отходов должна осуществляться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ФЗ) в области промышленной безопасности, экологическим законодательством (ФЗ) в области охраны окружающей среды. При утилизации отходов, применяемых на объектах, общественное назначение и (или) вид отходов РР и РРР должны соответствовать требованиям по утилизации, соответствующим требованиям к производимым товарам.

Полные сведения о производимых отходах в год, от утилизированных в период с 1 января по 31 декабря, предоставляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, экологического законодательства Российской Федерации от 18.07.2010 № 144-ФЗ «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (Зарегистрировано в Минюсте России от 01.08.2010 № 133393).

Полное описание расчетного срока службы, а также приведенные не пригодным для эксплуатации отходами, из заводского срока службы утилизуются в соответствии с требованиями и производится в надлежащий пункт свалочного отхода в объеме, данных или заявки на отходы отсроченный отхода.

Задания работы отсроченный отходы отсроченный отхода по выводу отходов на свалочный пункт.

18. Информирование, местонахождение и контактная информация

Информация о местонахождении и контактная информация лиц, имеющих право доступа к информации, должна быть предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (ФЗ) в области промышленной безопасности, экологического законодательства Российской Федерации (ФЗ) в области охраны окружающей среды, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (ФЗ) в области охраны окружающей среды.

ООО "ТЭП" (ИНН 15/015474, ОГРН 1011500000000) www.tep-energo.ru тел. (495) 62-97-36-01 (info@tep-energo.ru) www.tep-energo.ru

[illegible]

- 3) неосведомленность по поводу оптимизации;
- 4) отсутствие организационных действий и попыток;
- 5) эксплуатация при неоправданном изматывании
- 6) воздействие агрессивных сил.

5.3. Возможное возникновение разладов статического электричества класса опасности по ГОСТ 12.1.007.

5.4. Возможное возникновение разладов статического электричества класса опасности по ГОСТ 12.1.007, связанное с оказанием различного действия на организм человека со стороны пищи и вредных химических веществ. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 3 класса опасности по ГОСТ 12.1.007.

6. Порядок работы техники по оптимизации

6.2. После окончания тушения необходимо незамедлительно отключить огнетушитель от подающего устройства, заменив его огнетушителем, работающим от сжатого воздуха, или огнетушителем порошковым с внутренним давлением. В случае использования огнетушителя с внутренним давлением необходимо соблюдать следующие правила:

6.3. Проверить наличие давления в баллоне. Заполнен ли баллон газом (порошком).

6.4. Проверить наличие давления в патрубке. Заполнен ли шланг гидранта (порошок).

6.5. Проверить наличие давления в рукаве. Проверить ли рукав на наличие дыр.

6.6. Проверить огнетушитель на запыленность. Объем для дозирования. Проверить огнетушитель на соответствие ГОСТ 12.4.009.

7. **Гарантийная обязательства**
7.1. Изготовитель гарантирует качество поставляемых им товаров, соответствующее требованиям, изложенным в техническом задании, техническим условиям и условиям поставки.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
7.3. Принадлежность оборудования не несет ответственности в случае:

[illegible]

Национальный ОТК _____ СМИРНОВА _____

Дата изготовления изделия на этикетке: _____

УПАКОВ 49

М.П. _____

Промокод(ы): ООО ПИП "Ярможинск"
Россия, 150034 г. Ярославль, ул. Спасского, д. 1Д,
(4852) 67-98-01 (многоканальный), 38-07-10