

РОССИЯ
Нижегородская область
г. Семенов

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00064/19. Срок действия с 25.11.2019 по 24.11.2024 г. выдан органом по сертификации ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации».

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.OC12.B.00106/19. Срок действия с 25.11.2019 по 24.11.2024 г.

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

наименование изделия
обозначение изделия
30ч6ббр

СЗ 0326 ПС-бр

1. Общие сведения об изделии

Завод изготовитель
ОАО "Литейно-механический завод "
606653, Нижегородская область, г.Семенов,
ул. Промышленная, д. 3; т.(831 62) 5-70-90, 5-21-91

Заводской номер

Дата выпуска

Назначение
Для установки на трубопроводе в качестве
запорного устройства



Зарегистрированный товарный знак
выполнен на корпусе литьем

2.Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра	Значение	
Проход номинальный, мм	250	300
Масса, кг не более	182	247
Давление рабочее Рр МПа (кгс/см²)	1,0 (10,0)	
Рабочая среда	Вода, пар	
Температура рабочей среды, не более	+ 225 °С	
Герметичность затвора	соответствует классу «D» по ГОСТ 9544-2015	
Присоединение фланцевое	размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21; исполнение уплотнит. поверхности В	
Толщина стенок корпусных деталей	соответствует ОСТ 26-07-817-73	
Привод	ручной	
Отличительная краска	красная полоса на маховике	
Климатическое исполнение	У2, УХЛ 4	
Температура окружающей среды	От -15°С до +40°С; для воды от +1° С до + 40° С	
Козфф. гидравл. сопротивления	Не более 0,3	
Полный средний срок службы	Не менее 10 лет	
Полный средний ресурс циклов	1700	
Назначенный срок службы	10 лет	
Назначенный ресурс циклов	1200	

Изготовление и поставка..... по ТУ 3721-001-00324292-2011

3. Материал основных деталей

Корпус
Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85

Диски
Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85

Крышка
Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85

Втулка резьбовая
Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004

Уплотнение в затворе
Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004

Уплотнение сальника
Кольца графитовые

Прокладка
Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80

4. Комплектность

Задвижка в сборе 30ч6ббр;
Руководство по эксплуатации 1 экз. на партию изделий в один адрес;
Паспорт - 1 экз. на партию изделий в один адрес.

5. Свидетельство о приеме

Задвижка 30ч6ббр соответствует ТУ 3721-001-00324292-2011 и признана годной для эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийная наработка 400 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

Внимание: При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, **запрещается** разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

7. Хранение и утилизация

Хранение задвижек - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°С, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность задвижек. Срок хранения до переконсервации – 1год. Назначенный срок хранения 24 месяца

Выведенная из эксплуатации задвижка должна быть освобождена от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирована в качестве лома черных и цветных металлов.

Отметка ОТК
(клеимо ответственного за приемку)