



ООО «РТП»

140326, Московская обл., Егорьевский район, с. Лелечи, дом 61Б

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Соединительные детали из рандомсополимера полипропилена PPR-80
Опора с защелкой Ø25 PN 25 Арт: 19747

ГОСТ 32415-2013 ТУ 2248-003-78044889-2013

НОМЕР ПАРТИИ: 19747/201122

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Ноябрь 2022г.

РАЗМЕР ПАРТИИ: 50000 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ и чертежу изделия	Результат испытания
1	Внешний вид, маркировка	На поверхности фитингов не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. <u>Для фитингов:</u> - высота выступов после удаления литников не более 0,5 мм. - высота следа от разъема формы, следа от выталкивателей не более 0,5 мм. - глубина утяжек не более 0,5 мм. Внешний вид изделий должен соответствовать контрольному образцу	Внешний вид и качество поверхности соответствуют контрольному образцу. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
3	Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: Испытательное давление, 16 Мпа при 20 °С, час, не менее	1	без разрушения
4	Изменение внешнего вида после прогрева в воздушной среде при 135°С	Отсутствие повреждений (трещины, расслоения, раковины, пузыри, вздутия, открытие линии срая потоков)	соответствует

В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые фитинги не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение полипропиленовых фитингов должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150 в проветриваемых навесах или помещениях. При хранении фитинги должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше -10°С. Для транспортировки при температуре от -11 до -20°С следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транспортировка при температуре ниже -21°С запрещена.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет -10 лет.

Заключение: Опора с защелкой Ø25 PP-R PN 25 (белый), партия № 19747/201122 соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 и ТУ 2248-003-78044889-2013.

Старший контролер ОТК:



20 Ноября 2022г.