

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 414.1

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г.Бидное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 414.1

Выдан 10 декабря 2023г.
Отгрузка по накладной № от 10.12.23

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, Мпа	Предел текучести , МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар. вязк. к. при — о С Дж/кв.см					
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	96	2,3	-
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	287	2,3	-
Переход стальной П К О 32в х 3-20в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	-	6 (60)	700	0,05	-
Переход стальной П К О 57х3-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	780	0,2	-
Переход стальной П К О 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	-	6 (60)	48	0,4	-
Переход стальной П К О 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	-	6 (60)	336	0,4	-
Переход стальной П К О 219х6-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	20	4,4	-
Переход стальной П К О 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	60	5,3	-
Тройник стальной 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	-	6 (60)	200	0,4	-
Тройник стальной 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	-	6 (60)	100	0,4	-
Тройник стальной 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	-	6 (60)	200	2,2	-
Тройник стальной 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	-	6 (60)	300	2,2	-
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	-	6 (60)	35	14	-
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	-	6 (60)	15	14	-
Тройник стальной 219х6-133х5	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	-	6 (60)	25	15,4	-
Тройник стальной О 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	-	6 (60)	50	0,4	-
Тройник стальной О 219х6-133х5	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	-	6 (60)	22	15,4	-
Тройник стальной О 219х6-159х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	-	6 (60)	5	14,4	-
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	-	гарантируется	252	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	-	гарантируется	60	45	-
Отвод стальной ОтвСт 426х8	4(40)	350	-	490	310	31,8	-	-	-	гарантируется	60	78	-
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	-	гарантируется	180	15	-
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	-	гарантируется	200	3,05	-

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ШТАМП

ОТК

Начальник ОТК



Гуринович И.М.