

ФИЛЬТР ЧУГУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

наименование изделия

ΦCM

обозначение изделия

СЗ 0380 ПС

FA

1. Общие сведения об изделии

Завод изготовитель

ОАО "Литейно-механический завод"
606653, Нижегородская область, г. Семенов,
ул. Промышленная, Д. 3; т. (831 62) 5-70-90, 5-21-91

Дата выпуска

Назначение	для защиты от попадания инородных механических частиц в ответственные элементы трубопроводных систем
1. Защита от попадания инородных механических частиц в ответственные элементы трубопроводных систем	1. Защита от попадания инородных механических частиц в ответственные элементы трубопроводных систем



Зарегистрированный товарный знак

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра				Значение			
Проход номинальный, мм				50	65	80	100
Масса, кг не более				9	12	17	24
Давление номинальное МПа (кгс/см ²)				1,6 (16,0)			
Рабочая среда				Воздух, жидкость, пар, неагрессивные среды			
Температура рабочей среды, не более				+150°С			
Присоединение фланцевое				Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21; исполнение уплотнит. поверхности В			
Толщина стенок корпусных деталей				соответствует ОСТ 26-07-817-73			
Толщина проволоки, мм				0,5	0,6	0,6	0,9
Размер ячеек, мм				1	1,2	1,2	1,6
Пропускная способность K _v (м ³ /час)				57	94	136	205
Климатическое исполнение				У 2; УХЛ 4			
Температура окружающей среды				от -15°С до +40°С; для воды от +1°С до 40°С			
Полный средний срок службы				10 лет			

Корпус	Чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Крышка	Чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Сетка	Сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5632-72
Сливная пробка	Сталь 20 ГОСТ 1050-88 цинковое покрытие
Прокладка крышки	ПОН Б ГОСТ 481-80

3. Материал основных деталей

Фильтр в сборе.

Руководство по эксплуатации 1 экз. на партию изделий в один адрес;
Паспорт - 1 экз. на партию изделий в один адрес.

4. Комплектность

5. Свидетельство о приеме

фильтр ФСМ соответствует ТУ 3722-007-00324292-2018 и признан годным для эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления

Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

Внимание: При приемочных испытаниях и в случае выявления дефектов при эксплуатации, запрещается разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подпадает гарантийному обмену и снимается с гарантии.

7. Хранение и утилизация

Хранение фильтров - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°C, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность фильтров.

Выведенный из эксплуатации фильтр должен быть освобожден от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирован в качестве лома черных и цветных металлов.

Отметка ОТК

(клеймо ответственного за приемку)

(подпись, дата, фамилия)