

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЕМКЕ

Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ 3712-004-42473563-2016 и признан годным к эксплуатации.

Кран испытан при t° +20°С:

Визуальный контроль	Пройден
Проверка на прочность корпуса	Пройдена
Проверка на герметичность по ГОСТ 33257	Пройдена

Благодарим Вас за приобретение крана шарового латунного марки LD Pride.

Изделие под маркой LD Pride отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.

Продукция под маркой LD изготавливается из отечественного сырья и комплектующих. Приобретая продукцию торговой марки LD, Вы поддерживаете российский производителя и осуществляете вклад в экономику страны.

ГАРАНТИЯ:

Гарантия производителя – 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 11 лет с даты продажи при условии соблюдения требований надлежащего хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

Кран шаровой латунный полнопроходной LD Pride 47

Условный диаметр DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50

Присоединительная резьба:

В-В - внутренняя/внутренняя

В-Н - внутренняя/наружная

В-ПШ - внутренняя/гайка шпунцевая

Н-Н - наружная/наружная

Уплотнение:

В - Седло

П - Рычаг

ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОТМЕТКА ОТК

ДАТА УПАКОВКИ:

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

внутренняя/наружная резьба

внутренняя/гайка шпунцевая «американка»

Нормативный документ на изготовление

ТУ 3712-004-42473563-2016

Декларация о соответствии: ЕАЭС №RU Д-РУ.МО10.В.03930 до 12.12.2022

НАЗНАЧЕНИЕ:

Кран шаровой латунный LD Pride, с никелевым покрытием предназначен для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления, охлаждения, неагрессивных жидкостей, пара, ГСМ. Климатическое исполнение УХЛ1, 2, 3.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛД ПРАЙД», 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

Кран шаровой латунный полнопроходной LD Pride 47

Условный диаметр DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50

Присоединительная резьба:

В-В - внутренняя/внутренняя

В-Н - внутренняя/наружная

В-ПШ - внутренняя/гайка шпунцевая

Н-Н - наружная/наружная

Уплотнение:

В - Седло

П - Рычаг

ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОТМЕТКА ОТК

ДАТА УПАКОВКИ:

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

внутренняя/наружная резьба

внутренняя/гайка шпунцевая «американка»

Нормативный документ на изготовление

ТУ 3712-004-42473563-2016

Декларация о соответствии: ЕАЭС №RU Д-РУ.МО10.В.03930 до 12.12.2022

НАЗНАЧЕНИЕ:

Кран шаровой латунный LD Pride, с никелевым покрытием предназначен для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления, охлаждения, неагрессивных жидкостей, пара, ГСМ. Климатическое исполнение УХЛ1, 2, 3.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛД ПРАЙД», 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1

Кран шаровой латунный полнопроходной LD Pride 47

Условный диаметр DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50

Присоединительная резьба:

В-В - внутренняя/внутренняя

В-Н - внутренняя/наружная

В-ПШ - внутренняя/гайка шпунцевая

Н-Н - наружная/наружная

Уплотнение:

В - Седло

П - Рычаг

ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОТМЕТКА ОТК

ДАТА УПАКОВКИ:

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

внутренняя/наружная резьба

внутренняя/гайка шпунцевая «американка»

Кран шаровой латунный полнопроходной LD Pride 47

Условный диаметр DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50

Присоединительная резьба:

В-В - внутренняя/внутренняя

В-Н - внутренняя/наружная

В-ПШ - внутренняя/гайка шпунцевая

Н-Н - наружная/наружная

Уплотнение:

В - Седло

П - Рычаг

ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОТМЕТКА ОТК

ДАТА УПАКОВКИ:

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

внутренняя/наружная резьба

внутренняя/гайка шпунцевая «американка»

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРАНА	
№	Название деталей
1	Корпус
2	Гайка корпуса
3	Шаровая пробка
4	Шпиндель
5	Прижимная гайка
6	Седло
7	Уплотнение горловины
8	Ручка
9	Винт/гайка

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРАНА	
№	Название деталей
1	Корпус
2	Гайка корпуса
3	Шаровая пробка
4	Шпиндель
5	Прижимная гайка
6	Седло
7	Уплотнение горловины
8	Ручка
9	Винт/гайка

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЕМКЕ

Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями

ПАСПОРТ

Технические характеристики

