

НТ - внутренняя канализация из ПП  
КГ - наружная канализация из ПВХ  
КГ2000 - наружная канализация из ПП  
Skolan Safe - бесшумная канализация



## ПАСПОРТ

### Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации

Произведено ООО «Остендорф Рус»

Юр./Факт. адрес: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, ул. Смычка, д. 47

ТУ 2248-001-66151982-2010; ГОСТ 32414-2013

Ревизия НТРЕ 110

Дата изготовления: 14.08.2023г.

Партия: № 20230814.1400.63

Размер партии: 1280 шт.

| №<br>п/п | Наименование показателей               | Ед.<br>изм. | Нормативное значение<br>показателя                                                                                                                                        | Фактические<br>значения |
|----------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | Внешний вид                            |             | Поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой. Не допускаются вздутия, раковины, трещины и посторонние включения без применения увеличительных приборов | Соответствует           |
| 2        | Маркировка                             |             | Напечатана или отформована на наружной поверхности                                                                                                                        | Соответствует           |
| 3        | Длина                                  | мм          | 179,0 min                                                                                                                                                                 | Соответствует           |
| 4        | Диаметр                                | мм          | 110,0 - 110,4                                                                                                                                                             | Соответствует           |
| 5        | Внутренний диаметр раструба            | мм          | 110,4 min                                                                                                                                                                 | Соответствует           |
| 6        | Толщина стенки                         | мм          | 2,4 min                                                                                                                                                                   | Соответствует           |
| 7        | Изменение внешнего вида после прогрева | мм          | Не должно быть расслоений, трещин, пузырей. В зоне линии спая и литника допускаются повреждения глубиной не более 20%                                                     | Соответствует           |

Сертификат соответствия 04ИДЮ101.RU.C.03189 от 31.05.2022 г.

Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ 2248-001-66151982-2010; ГОСТ 32414-2013.

Хранение – в местах исключающих вероятность механических повреждений.

Срок службы – 50 лет. Гарантия – 2 года с момента изготовления.

Оператор контроля качества

МП.



Е.А. Орлова