

**ООО «РосТурПласт»**

140326, Моск. Обл., Егорьевский район, с. Лелечи,  
дом 47 т/ф: (495) 287-17-57

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Крестовина одноплоскостная 110x110x110x87,5° ВК ПП ТУ 4926-001-78044889-2005

**НОМЕР ПАРТИИ:** 181119

кол-во 5000 шт

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** ноябрь 2019г.

| № п/п | Наименование показателей                                           | Нормы по ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Результат испытания                                                                                   | Заключение     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Внешний вид.Маркировка.                                            | Поверхность фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности допускаются незначительные следы от формующего инструмента и другие неровности, не выходящие за пределы допусков.Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид и качество поверхности фасонных частей должно соответствовать контрольным образцам. | Внешний вид и качество поверхности крестовины соответствуют контрольному образцу. Маркировка имеется. |                |
| 2     | Конструкция, размеры                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Соответствует  |
| 2.1   | Наружный диаметр                                                   | 110 <sup>+0,4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110,1                                                                                                 | Соответствует  |
| 2.2   | Толщина стенки                                                     | 2,7 <sup>+0,5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,8                                                                                                   | Соответствует  |
| 2.3   | Диаметр гладкой части раструба (прямого) D1                        | 110,5 <sup>+0,3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111                                                                                                   | Соответствует  |
| 2.4   | Диаметр гладкой части раструба (бокового) D2                       | 110,5 <sup>+0,3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111                                                                                                   | Соответствует  |
| 2.5   | Диаметр гладкой части раструба (бокового) D3                       | 110,5+0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111                                                                                                   | Соответствует  |
| 3     | Изменение внешнего вида после прогрева в воздушной среде при 135°C | Отсутствие повреждений (трещины, расслоения, раковины, пузыри, вздутия, открытие линии спая потоков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | Соответствует  |
| 4     | Комплектация ( резиновое уплотнение)                               | В комплект поставки должны входить фасонные части, уплотнительные кольца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Зшт                                                                                                   | Укомплектовано |

**Условия хранения:** Хранение полипропиленовых фитингов должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ32414 в проветриваемых навесах или помещениях. При хранении трубы и фитинги должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше -10°C. Для транспортировки при температуре от -11 до -20°C следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транспортировка при температуре ниже -21 °C запрещена.

Запрещается складировать трубы и фитинги на расстоянии менее 1м. от нагревательных приборов.

**Гарантийный срок:** Гарантийный срок составляет - 10 лет.

**Заключение:** Крестовина одноплоскостная 110x110x110x87,5° ВК ПП (партия №181119) соответствует требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005

Старший контролер ОТК: 18.11.19



Смирнова М.Р.