

Заказчик **ООО «Сантехкомплект»**
Адрес заказчика **142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50**
Заказ-наряд **189.1**

выдан 22 июня 2023г.

Отпуска по накладной №

от 22.06.23

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв.см)	Рабоч. температура, °С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар-вязк. при ____ °С Дж/кв.см					
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	880	0,9	-
Переход стальной П К 114х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	240	1	-
Переход стальной П К 114х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	280	1	-
Переход стальной П К 114х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	384	1	-
Переход стальной П К 159х4,5-57х3	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	150	1,5	-
Переход стальной П К 159х4,5-76х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	200	1,5	-
Переход стальной П К 219х6-57х3	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	24	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-89х3,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	50	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-114х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	45	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	191	4,4	-
Переход стальной П К 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	312	5,3	-
Переход стальной П К 273х7-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	80	6	-
Переход стальной П К 273х7-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	40	6	-
Переход стальной П К 325х8-219х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	63	14	-
Переход стальной П К 377х9-159х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	5 (60)	13	22	-
Переход стальной П К 377х9-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	18	20	-
Переход стальной П К 377х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	34	20	-
Переход стальной П К 426х10-273х10	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	2	27	-
Переход стальной П К 426х10-377х10	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	10	23	-
Переход стальной П К 426х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	30	23	-
Заглушка стальная П 32х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	-	6 (60)	8000	0,05	-
Заглушка стальная П 45х2,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	-	6 (60)	5000	0,1	-
Заглушка стальная П 325х8	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	-	6 (60)	75	10,6	-
Заглушка стальная П 377х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	-	6 (60)	60	15	-
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	-	6 (60)	500	2,2	-
Тройник стальной 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	100	6	-
Тройник стальной О 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	-	6 (60)	550	0,4	-
Тройник стальной О 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	100	0,8	-
Тройник стальной О 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	-	6 (60)	250	2,2	-

Тройник стальной О 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	250	2,2	-
Тройник стальной О 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	50	3	-
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	50	4,4	-
Тройник стальной О 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	100	6	-
Отвод стальной ОтвСт 426х10	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	37	97	-
Отвод стальной ОтвСт 426х10 (под 45 град)	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	20	48,5	-
Отвод стальной ОтвСт О 57х3,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	гарантируется	10	0,3	-

Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
 Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
 Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
 Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
 ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП

Начальник ОТК

Гуринovich И.М.

