

## HL 82

Комплект для монтажа электроподогрева трапов.

**Комплект состоит:** саморегулирующейся кабель RAYHEM; клеящийся утеплитель; скотч-фольга 10м., пластиковый зажим.

### Технические данные кабеля:

Марка кабеля:	FS-B-2X
Рабочая длина кабеля:	0,8 м
Общая длина кабеля:	1,05 м
Напряжение:	220 В
Теплоотдача:	18 Вт/м
Максимальный потребляемый ток:	0,16 А
Наименьший радиус изгиба кабеля:	10 мм
Максимальная температура поверхности кабеля:	+ 65 °С
Максимальная температура внутренней поверхности сточной воронки:	+ 55 °С
Класс защиты:	0
Соответствует требованиям:	VDE 0721, VDE-Reg Nr 1008 (1/3.78)

### ВНИМАНИЕ:

Для подключения электрокабеля к сети необходимо использовать гидроизоляционную муфту и кабель, соответствующий классу защиты – 0. Подключение электрокабеля осуществляется через автомат защиты сети.

### Порядок монтажа:

1. Кабель оборачивается вокруг трапа и фиксируется пластиковым зажимом.
2. Поверх всего греющего кабеля крепиться скотч-фольга.
3. Клеящийся утеплитель спирально навивается на трап, покрывая весь обогреваемый участок.

