



ПАСПОРТ

Клапан обратный, Тип 418,

Код материала: 149B3141



27.03.2015

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапаны обратные типов 418, 418F, 418V.

1.2. Изготовитель

Фирма: "Socla S.A.S.", 365 rue du Lieutenant Putier, F-71530 Virey-Le-Grand, Франция;

Завод фирмы-изготовителя: "Socla S.A.S.", Zone d'activit de Savoie Hexapole, Rue Louis Armand 73420 Mery, Франция;

1.3. Продавец

ООО «Данфосс», 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

2. Назначение изделия

Клапаны обратные типов 418, 418F, 418V служат для предотвращения обратного течения среды.

Клапаны характеризуются низким сопротивлением, не вызывают шума и не создают гидравлического удара.

Клапаны обратные не являются средством обеспечения пожарной безопасности.

3. Технические характеристики

Номинальный диаметр (DN), мм	65
Номинальное давление (PN), бар	10

Давление открытия клапана при движении потока вверх, мм.в.ст.	30
Давление открытия клапана при горизонтальном расположении клапана, мм.в.ст.	0
Рабочая среда	Загрязненные воды, вязкие жидкости
Температура рабочей среды, °С	от -10 до 80
Тип присоединения к трубопроводу	Фланцевое
Гидравлическая характеристика (KV _s), м³/ч	171,5
Масса (кг)	9,1
Корпус	Чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
Крышка	Чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
Винт	Нерж. сталь AISI304
Запорный элемент (шар, диск, золотник)	Алюминий. Покрытие: Нитрил
Шайба	Нерж. сталь AISI304
Уплотнение	Нитрил

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- клапан обратный;
- упаковка;
- инструкция.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

ЕАС	
-----	--

	Соответствие продукции подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме
--	---

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов обратных типов 418, 418F, 418V техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы клапанов обратных типов 418, 418F, 418V при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.